EVERSTEEL BY T&S

Limited Lifetime Warranty
(Commercial Applications)

T&S warrants to the original purchaser (other than for purposes of resale) that such product is free from defects in material and workmanship for its limited lifetime. During this warranty period, if the product is found to be defective, T&S shall, at its options, repair and/or replace it. To obtain warranty service, products must be returned to...

T&S Brass and Bronze Works, Inc.
Attn: Warranty Repair Department
2 Saddleback Cove
Travelers Rest, SC 29690

Shipping, freight, insurance, and other transportation charges of the product to T&S and the return of repaired or replaced product to the purchaser are the responsibility of the purchaser. Repair and/or replacement shall be made within a reasonable time after receipt by T&S of the returned product. This warranty does not cover Items which have received secondary finishing or have been altered or modified after purchase, or for defects caused by physical abuse to or misuse of the product, or shipment of the products.

Any express warranty not provided herein, and any remedy for Breach of Contract which might arise, is hereby excluded and disclaimed. Any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are limited in duration to the warranty period provided on the product. Under no circumstances shall T&S be liable for loss of use or any special consequential costs, expenses or damages.

Some states do not allow limitations on how long and implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Specific rights under this warranty and other rights vary from state to state.

Attention California Residents:

⚠ **WARNING** This product can expose you to chemicals including Lead, Chromium (hexavalent compounds) and Phthalates (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov.

P/N: 098-014494-45EE Rev.0
DATE: 09-05-24
DRAWN: TED
CHECKED: JRM 09-12-24
APPROVED: JHB 09-13-24

Installation and Maintenance Instructions



STAINLESS STEEL PRE-RINSE UNIT and MINI PRE-RINSE UNIT

EUROPEAN MODELS:
EEP-2D Series Pre-Rinse
EEMP-2D Series Mini Pre-Rinse

(ESP) **Español:**
Instrucciones de instalación y mantenimiento

(FR) **Français:**
Instructions pour l'installation et la maintenance

(GER) **Deutsch:**
Installations- und Wartungsanleitungen

(ITA) **Italiano:**
Istruzioni di installazione e manutenzione


25
35
27
24
26
28
30
29
31
32
33
34
43
42
44
40
41
40
39
38
37
36
21
22
22a
24
20
14
23
18
8
9
7
15
6
16
2
4
12
17
3
5
1
S-0107-J
22
10
Set Screws (2)
19
11
13
Clamp
Screws (2)

Stainless Steel Base Faucet Assemblies		
1	Faucet Body Assembly w/ Eterna Cartridges	N/A
2	Asm, Full-Turn Eterna Cartridge, RTC (new style)	S002712-30FT
	Asm, Quarter-Turn Cerama Cartridge, RTC (new style)	S012446-30NS
3	Cartridge Only, Eterna w/ Spring Checks, RTC	S012443-30FT
	Cartridge Only, Cerama w/ Check Valves, RTC	S012394-30NS
4	Asm, Full-Turn Eterna Cartridge, LTC (new style)	S002711-30FT
	Asm, Quarter-Turn Cerama Cartridge, LTC (new style)	S012447-30NS
5	Cartridge Only, Eterna w/ Spring Checks, LTC	S012442-30FT
	Cartridge Only, Cerama w/ Check Valves, LTC	S012395-30NS
6	Handle, Lever	S001638-30NS
	Handle, Wrist Action	S-WH4-NS
7	Screw, Handle	000925-45
8	Index, Button - Hot (Red)	001193-19NS
9	Index, Button - Cold (Blue)	018506-19NS
10	Washer, Body	S007365-20
11	Locknut, Shank	S000965-20
12	Lock Washer, EasyInstall	014200-45
13	Flexible Connector Hoses	012436-45DR
Riser Assembly		
14	Nipple, 3/8" x 24" (Pre-Rinse Unit)	S000372-30
	Nipple, 3/8" x 8" (Mini Pre-Rinse Unit)	S078X
15	Swivel Assembly, EasyInstall	SEZ-K
16	Swivel Piece	N/A
17	O-Ring, Swivel Piece	001065-45
18	Asm, Finger Hook & Screw	S004R
19	Wall Bracket, 6" *(add -B to model # for wall bracket)*	S-0109-01
Pre-Rinse Unit Assembly		
20	Spring Body	S000821-30
21	Spring, Overhead (Pre-Rinse Unit)	S000888-30
	Spring, Overhead (Mini Pre-Rinse Unit)	S016795-30
22	Asm, Flexible Stainless Steel Hoses (Pre-Rinse Unit)	S-0044-H2A
	Asm, Flexible Stainless Steel Hoses (Mini Pre-Rinse Unit)	S-0024-H2A
22a	Grip Handle (Blue)	S011482-30
23	Asm, 1.15 GPM Spray Valve	EE-0107
	Asm, 1.07 GPM Spray Valve	S-0107-J
Spray Valve Assembly		
24	Washer, Hold Down Assembly	010476-45
25	Ring, Hold Down Assembly	S000907-30
26	Body, Spray Valve (no handle)	N/A
27	Squeeze Handle (Blue)	011454-45
28	Nut, Handle	003198-45
29	Screw, Handle	003199-45
30	Nipple	N/A
31	Cup, Spray	N/A
32	Ring, Sprayhead	011475-45
33	Sprayface, Black	021243-45
34	Screw, Sprayface	000913-45
Bonnet Assembly		
35	Asm, Bonnet	S010594-30
36	Stem	S009306-20
37	Washer, Seat	012915-45
38	Washer, Bonnet Binding	001040-45
39	Bonnet	S000608-30
40	Washer, Bonnet	S000974-20
41	Stem, Packing	001100-45
42	Spring, Bonnet	000895-45
43	Push Button	S000753-30
44	Grease Pack (o-ring lubricant)	012665-45

1



EN Step 1:
Insert flex line inlets and tighten by hand. Apply plumber's putty to underside of body and insert into mounting hole. With wrench, tighten the locking nut.

ESP Paso 1:
Inserte la entrada de los tubos flexibles y apriete a mano. Coloque masilla de fontanería en la parte inferior del cuerpo e insértelo en el orificio de montaje. Apriete la contratuerca con una llave.

FR Étape 1 :
Insérez l'extrémité d'admission des conduites flexibles et serrez à la main. Appliquez du mastic de plombier sur la face inférieure du corps du robinet et insérez-le dans le trou de montage. Serrez l'écrou de blocage à l'aide d'une clé.

GER Schritt 1:
Flexline-Einlässe einsetzen und von Hand anziehen. Klempnerkitt auf die Unterseite des Gehäuses auftragen und in das Montageloch einbringen. Mit dem Schraubenschlüssel die Sicherungsmutter anziehen.

ITA Passaggio 1:
Inserire gli ingressi della linea flessibile e serrare a mano.
Applicare mastice da idraulico sulla parte inferiore del corpo e inserirlo nel foro di montaggio. Con la chiave, serrare il dado di bloccaggio.

EN Step 2:
Apply plumber's tape to top of riser threads and attach to spring assembly.
Tighten with wrench.

ESP Paso 2:
Aplique teflón en la parte superior de la rosca del tubo ascendente y conéctelo al conjunto del resorte. Apriete con una llave.

FR Étape 2 :
Appliquez du ruban adhésif de plombier sur le haut des filets de la colonne montante et fixez-la au dispositif de ressort. Serrez à l'aide d'une clé.

GER Schritt 2:
Dichtband oben auf das Gewinde des Steigrohrs aufbringen und an der Federbaugruppe befestigen. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

ITA Passaggio 2:
Applicare nastro da idraulico sulla parte superiore delle filettature del montante e fissarlo al gruppo molla. Serrare con la chiave.

2



black sprayface
superficie negra
face noire
schwarze Sprühfläche
spray nero



EN Step 3:
Make sure that the EasyInstall® locking washer is seated properly inside the faucet body.

ESP Paso 3:
Verifique que la arandela de retención EasyInstall® esté bien apoyada dentro del cuerpo del grifo.

FR Étape 3 :
Assurez-vous que la rondelle de blocage EasyInstall® est correctement placée à l'intérieur du corps du robinet.

GER Schritt 3:
Sicherstellen, dass die EasyInstall®-Sicherungsscheibe richtig im Armaturenkörper sitzt.

ITA Passaggio 3:
Assicurarsi che la rondella di bloccaggio EasyInstall® sia inserita correttamente nel corpo del rubinetto.

EN Step 4:
Grab riser assembly and lower the EasyInstall® end-fitting into faucet body. Press down until the end-fitting "pops" in.

ESP Paso 4:
Sujete el conjunto del tubo ascendente y baje la pieza terminal EasyInstall® hasta que llegue al cuerpo del grifo. Presione hacia abajo hasta que la pieza se encaje.

FR Étape 4 :
Saisissez la colonne montante et abaissez l'embout EasyInstall® dans le corps du robinet. Appuyez jusqu'à ce que l'embout s'enclenche à l'intérieur.

GER Schritt 4:
Die Steigrohrbaugruppe halten und das EasyInstall®-Endstück in den Armaturenkörper absenken. Nach unten drücken, bis das Endstück einrastet.

ITA Passaggio 4:
Afferrare il gruppo montante e abbassare il raccordo terminale EasyInstall® nel corpo del rubinetto. Premere fino a far "scattare" il raccordo terminale.





EN Step 5:
Lock the EasyInstall® locking nut in place. Tighten with wrench.

ESP Paso 5:
Coloque la contratuerca EasyInstall®. Apriete con una llave.

FR Étape 5 :
Verrouillez l'écrou de blocage EasyInstall® en place. Serrez à l'aide d'une clé.

GER Schritt 5:
Die Sicherungsscheibe EasyInstall®-Sicherungsscheibe sperren. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

ITA Passaggio 5:
Bloccare il dado di bloccaggio EasyInstall® in posizione. Serrare con la chiave.

EN **Wall Bracket Installation:**

1. Fasten wall flange to wall using wall mount screws
2. Place 2-piece clamp assembly around riser and tighten clamp screws securely.
3. Tighten set screws securely.

ESP **Instalación del soporte para pared:**

1. Atornille la brida a la pared con los tornillos de montaje en pared.
2. Coloque la abrazadera de 2 piezas alrededor del tubo ascendente y apriete bien los tornillos de la abrazadera.
3. Apriete bien los tornillos de presión.

FR **Installation du support mural :**

1. Fixez la bride murale au mur à l'aide des vis de fixation murale
2. Placez le dispositif de pince en deux parties autour de la colonne montante et serrez fermement les vis de la pince.
3. Serrez fermement les vis de fixation.

GER **Montage der Wandhalterung:**

1. Wandflansch mit den Wandbefestigungsschrauben an der Wand befestigen.
2. Die 2-teilige Klammerbaugruppe um das Steigrohr legen und die Klammerschrauben sicher anziehen.
3. Die Stellschrauben sicher anziehen.

ITA **Installazione della staffa a parete:**

1. Fissare la flangia alla parete con viti per il montaggio a parete
2. Posizionare il gruppo di morsetti in due pezzi intorno al montante e serrare saldamente le viti dei morsetti.
3. Serrare saldamente le viti di fermo.

EN **CARE AND CLEANING OF CHROME AND SPECIAL FINISHES**

DO NOT use abrasive or chemical cleaners (including chlorine bleach) to clean faucets as they may dull the luster and attack the chrome or special decorative finishes. Use ONLY soap and water, then wipe dry with clean cloth or towel. While cleaning the bathroom tile, the faucet should be protected from any splattering of cleaner. Acids and cleaning fluids will discolor or remove chrome plating. Do not use abrasive or chemical cleaners on the sensor lens as this will damage it and affect operation.

ESP **CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS ACABADOS CROMADOS Y ESPECIALES**

NO use productos de limpieza abrasivos ni químicos (como la lejía) para limpiar los grifos, ya que pueden opacar el brillo y atacar el cromado o los acabados decorativos especiales. Use SOLO agua y detergente y, después, seque con un paño limpio. Al limpiar los azulejos del baño, el grifo se debe proteger de las salpicaduras del producto de limpieza. Los ácidos y fluidos de limpieza decoloran o quitan el cromado. No use productos de limpieza abrasivos ni químicos en el lente del sensor, porque lo dañarán y se alterará el funcionamiento.

FR **ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU CHROME ET DES FINITIONS SPÉCIALES**

N'UTILISEZ aucun produit abrasif ou chimique (même de l'eau de Javel) pour nettoyer les robinets car ces produits peuvent endommager le lustre et attaquer le chrome ou les finitions décoratives spéciales. N'UTILISEZ que de l'eau et du savon, puis essuyez avec un chiffon ou une serviette propre. Lors du nettoyage du carrelage de la salle de bains, il faut protéger le robinet de toute éclaboussure de produit de nettoyage. Les acides et les liquides de nettoyage décolorent ou attaquent le placage de chrome. N'utilisez ni produits abrasifs ni produits chimiques sur la lentille du capteur car cela l'endommagerait et affecterait son fonctionnement.

GER **PFLEGE UND REINIGUNG VON CHROM UND SPEZIALVERARBEITUNG**

KEINE aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel (einschl. Chlorbleiche) verwenden, um die Armaturen zu reinigen, da dies den Glanz nimmt und Chrom oder spezielle dekorative Ausführungen angreift. NUR Wasser und Seife verwenden, dann mit einem sauberen Tuch oder Handtuch trocken reiben. Beim Reinigen der Badezimmerfliesen, sollte die Armatur gegen Spritzer des Putzmittels geschützt werden. Säuren und Reinigungsflüssigkeiten entfärben oder entfernen die Verchromung. Keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel auf der Sensorlinse verwenden, da diese Beschädigungen verursachen und den Betrieb beeinträchtigen können.

ITA **CURA E PULIZIA DI FINITURE CROMATE E SPECIALI**

NON utilizzare detergenti abrasivi o chimici (tra cui candeggina a base di cloro) per pulire i rubinetti, in quanto potrebbero attenuare la lucentezza e intaccare la cromatura o le finiture speciali decorative. Utilizzare SOLO sapone e acqua, quindi strofinare con un panno pulito o un asciugamano. Durante la pulizia delle piastrelle del bagno, il rubinetto deve essere protetto da eventuali schizzi del detergente. Acidi e liquidi per la pulizia scoloriscono o rimuovono la cromatura. Non utilizzare detergenti abrasivi o chimici sulla lente del sensore per non danneggiarla e comprometterne il funzionamento.

RELATED EVERSTEEL PRODUCT LINE



EEP-2DL12

Stainless Steel Pre-Rinse
Unit with Single Hole Deck
Mount Mixing Faucet

T&S BRASS AND BRONZE WORKS, INC.

A firm commitment to application-engineered plumbing products

EVERSTEEL BY T&S

2 Saddleback Cove, P.O. Box 1088,
Travelers Rest, SC 29690
Phone: (864) 834-4102
Fax: (864) 834-3518
E-mail: tsbrass@tsbrass.com

T & S Brass-Europe
'De Veenhoeve'
Oude Nieuwveenseweg 84
2441 CW Nieuwveen
The Netherlands