iHexagon vs. iCombi Pro.
Harde feiten.

Algemene informatie

	Bestandstype	iHexagon 6-1/1	iCombi Pro 6-1/1	iCombi Pro 6-2/1	iCombi Pro 10-1/1
Apparaatafmetingen	Hoogte (mm)	854	754	754	1014
	Hoogte met ontluchtingsbuis en aanzuigopening (mm)	899	804	804	1064
	Breedte (mm)	966	850	1072	850
	Diepte (mm)	931	775	975	775
	Diepte met deurgreep en afdekking luchtaanvoer (mm)	998	842	1042	842
Gewicht	Nettogewicht (bedrijfsklaar incl. geleiderrek) (kg)	157	100	135	133
	Brutogewicht (verzendgewicht incl. verpakking en pallet) (kg)	187	119	163	152
	Maximaal laadhoeveelheid (kg)	30	30	60	45
Warmtebelasting	Latent (W)	819	596	958	958
	Gevoelig (W)	994	680	1235	1236
Elektrische waarden	Frequentie (3 NAC 400 V) (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
	Aansluitvermogen (3 NAC 400 V) (kW)	20,1	10,8	22,4	18,9
	Vermogen hete lucht (3 NAC 400 V) (kW)	17	10,25	21,6	18
	Vermogen stoomgenerator (3 NAC 400 V) (kW)	9	9	18	18
	Vermogen magnetron (3 NAC 400 V) (kW)	2,6	-	-	-
	Zekering (3 NAC 400 V) (A)	32	16	35	32
	Aansluitkabel (3 NAC 400 V) (mm^2)	5 x 4	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
	Totaal stroomverbruik (3 NAC 400 V) (A)	29	15,6	32,3	27,3
	RCD type	B	F/B	B	F/B
Wateraansluiting	Aansluiting (inch)	3/4	3/4	3/4	3/4
Afvoerwateraansluiting	Aansluiting(DN)	50	50	50	50
Netwerkaansluiting	Vaste bedrading	Ethernet RJ45			
	Draadloos	WiFi802.11 b/g/n (2,4 GHz)			
Geluidsemissie	Geluidsemissie (dB(A))	63	55	56	55
Minimale deurbreedte	Minimale deurbreedte bij transport op pallet met verpakking(mm)	1130	935	1155	955
	Minimale deurbreedte bij transport op pallet zonder verpakking(mm)	1130	935	1150	935
	Minimale deurbreedte bij transport zonder pallet en zonder verpakking(mm)	1000	800	1000	800

Opties

iCareSystem AutoDose	●	o	o	o
MarineLine	-	o	o	o
SecurityLine	-	o	o	o
HeavyDutyLine	-	o	o	o
Geïntegreerde vetafvoer	-	o	o	o
Scharnier links voor apparaatdeur	-	o	o	o
Pakket met verrijdbaar ovenrek	-	o	o	o
Afsluitbaar bedieningspaneel	o	o	o	o
Veiligheidssluiting van de deur	-	o	o	o
Aansluiting op energieoptimalisatiesysteem	o	o	o	o
Aansluiting met bedrijfsbewakingssysteem/potentiaalvrije contacten	o	o	o	o
Bescherming voor bedieningspaneel	o	o	o	o
Kooksysteem met geleiderrek in bakkerijnorm (400 × 600 mm)	-	o	-	o

● Standaard / o optioneel / - niet beschikbaar

20.070 · V-02 · DP/Ad · 09/25 · nl_NL