

Σαλαμάνδρα Hi-Light-Lift "Premium"



► Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης

► 3 θερμαντικά στοιχεία

► Λειτουργία διατήρησης θερμότητας



► Θερμαντικό στοιχείο με ρύθμιση ύψους

Περιγραφή

Σαλαμάνδρα υπέρυθρης ακτινοβολίας με τρεις ζώνες θέρμανσης μεμονωμένα ρυθμιζόμενες, σύστημα ελέγχου HI-TOUCH και τρεις προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις. Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας και η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης εξοικονομούν χρόνο κατά τη λειτουργία εξυπηρέτησης. Συμπεριλαμβάνονται η επιτοίχια τοποθέτηση, η σχάρα και η βάση στήριξης. Για εστιατόρια με υψηλό ρυθμό εξυπηρέτησης και απαιτήσεις για ακριβή ψήσιμο.

Χαρακτηριστικά

• Ρυθμιζόμενα προγράμματα:	3
• Ρύθμιση θερμαντικών επιφανειών:	Πλήρως ή μειωμένα
• Πηγή θερμότητας:	Θερμαντικό σώμα υπέρυθρης ακτινοβολίας
• Αριθμός θερμαντικών στοιχείων:	3
• Αριθμός ζωνών θέρμανσης:	3
• Ζώνες θέρμανσης μεμονωμένα ρυθμιζόμενες:	ναι
• Θερμαντικό στοιχείο με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Διαστάσεις σχάρας ψησίματος:	Π 572 x B 358 mm
• Σχάρα ψησίματος με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Λειτουργία διατήρησης θερμότητας:	ναι
• Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης:	ναι
• Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου:	ναι
• Δοχείο συλλογής λίπους:	ναι
• Ρύθμιση ενέργειας:	Ηλεκτρονικά
• Ψηφιακή ένδειξη:	ναι
• Σύνδεση συσκευής:	3 NAC
• Σύστημα ελέγχου:	HI-TOUCH

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Σαλαμάνδρα Hi-Light-Lift "Premium"

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| • Ενδεικτική λυχνία: | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση |
| • Χαρακτηριστικά: | Χρόνος |
| • Συμπεριλαμβάνονται: | - |
| | 1 σχάρα |
| | 1 κονσόλα για στερέωση στον τοίχο |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 4.5 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 585 x Β 600 x Υ 515 mm |
| • Βάρος: | 61,4 kg |

