

Πάγκος εργασίας 600, B1400, MA

- ▶ Πλάτος: 1.400 mm
- ▶ Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα, μέγ.: 350 kg
- ▶ Με Πάτος



Περιγραφή

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 600, πλάτους 1400 mm, βάθους 600 mm, με ανυψωμένο άκρο 40 mm. Φέρει βάρος έως 250 kg. Λείανση Scotch-Brite, συμπεριλαμβάνεται ο πάτος. Πρακτικό μεσαίο μέγεθος για κουζίνες που απαιτούν βάθος 600 mm και μέγιστη σταθερότητα.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---|---|
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: | Ειδική κατασκευή
Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις |
| • Με ρύθμιση ύψους: | 850 mm έως 900 mm |
| • Πάτος: | ναι |
| • Ανυψωμένο άκρο: | 40 mm |
| • Κατάσταση παραλαβής: | Σταθερά συγκολλημένο |
| • Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα: | 350 kg |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας: | 250 kg |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πάτου: | 100 kg |
| • Πάτος με ρύθμιση ύψους: | όχι |
| • Έκδοση πλάκας εργασίας: | Πλήρης κάλυψη |
| • Έκδοση πάτου: | Πλήρης κάλυψη |
| • Χαρακτηριστικά: | 40 mm στραντζαριστό
Τρόχισμα Scotch-Brite
Ρυθμιζόμενα πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm |
| • Ενδιάμεσο ράφι: | Όχι |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάγκος εργασίας 600, B1400, MA

- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 1400 x Β 600 mm
CNS 18/10
-
Π 1.400 x Β 600 x Ύ 850 mm
36,5 kg



Πάγκος εργασίας 600, B1400, MA

Επιπρόσθετα προϊόντα

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχανήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339

Μονάδα συρταριών 3x1/1GN

CNS
18/10



- Αριθμός συρταριών: 3
- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x Β 526 x Υ 143 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600321

Ρόδες οδήγησης 4A για πάγκους εργασίας



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613602288

Συρτάρι 1x1/1GN

CNS
18/10



- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x Β 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600314