

Πλάκα επαφής GDP 650E-GR



Περιγραφή

Ηλεκτρική πλάκα ψησίματος GDP 650E-GR, πλάτους 650 mm, 6 kW, δύο ζώνες θέρμανσης – το μισό λείο, το μισό με αυλακώσεις. Δοχείο συλλογής λίπους, προστασία από πιτσιλιές, 2 ξύστρες καθαρισμού συμπεριλαμβάνονται. Έως 300 °C. Για εστιατόρια που επεξεργάζονται καθημερινά διάφορα προϊόντα ψησίματος παράλληλα.

Χαρακτηριστικά

• Ζώνες θέρμανσης μεμονωμένα ρυθμιζόμενες:	ναι
• Στοιχεία σύνδεσης:	6 kW 400 V 50 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	3 NAC
• Ενδεικτική λυχνία:	Έτοιμο προς λειτουργία
• Σειρά:	-
• Τύπος:	Επιτραπέζια συσκευή
• Είδος λειτουργίας:	Ηλεκτρικό
• Υλικό επιφάνειας ψησίματος:	Χάλυβας
• Έκδοση επιφάνειας ψησίματος:	1/2 λείο, 1/2 με ραβδώσεις
• Διαστάσεις επιφάνειας ψησίματος:	Π 650 x Β 480 mm
• Αριθμός ζωνών θέρμανσης:	2
• Εύρος θερμοκρασίας:	50 °C έως 300 °C
• Θερμοστάτης ασφαλείας:	ναι
• Χαρακτηριστικά:	Δοχείο συλλογής λίπους Προστατευτικό από πιτσιλίσμα σταθερά συγκολλημένο
• Συμπεριλαμβάνονται:	2 σπάτουλες καθαρισμού
• Υλικό:	CNS 18/10

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πλάκα επαφής GDP 650E-GR

- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

-
Π 660 x Β 580 x Υ 310 mm
40 kg



Πλάκα επαφής GDP 650E-GR Επιπρόσθετα προϊόντα

Προσάρτημα γκριλ GDP E



STAINLESS
STEEL



- Έκδοση επιφάνειας ψησίματος: Λείο
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: Αντικολλητική μεμβράνη, με δυνατότητα αντικατάστασης
- Διαστάσεις επιφάνειας ψησίματος: Π 325 x Β 480 mm
- Συνολικό ύψος με πλάκα επαφής: Κλειστό 490 mm, ανοιχτό 810 mm
- Εύρος θερμοκρασίας: 50 °C έως 220 °C
- Στοιχεία σύνδεσης: 3 kW | 230 V | 50 Hz

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613633282