

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων 1/1 GN



- Συμπεριλαμβάνονται: 1 δοχείο 1/1 GN και 1 διάτρητος δίσκος

Περιγραφή

Γέφυρα θερμότητας υπέρυθρων IHR1000 1/1 με λεκάνη GN και διάτρητη πλάκα – 0,9 kW, ελεύθερο ύψος 72,5 mm, με φωτισμό, έτοιμο για σύνδεση. Περιλαμβάνεται δοχείο 1/1 GN βάθους 50 mm. Για μπουφέςδες και σημεία σερβιρίσματος που παρουσιάζουν τα φαγητά ζεστά και ελκυστικά σε δοχείο GN κάτω από υπέρυθρη ακτινοβολία.

Χαρακτηριστικά

• Μέγεθος κάδου, σχήμα GN:	1/1 GN
• Μέγ. βάθος δοχείων GN:	65 mm
• Αριθμός θερμαντικών αγωγών:	1
• Ισχύς ανά θερμαντικό αγωγό:	0.9 kW
• Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό:	-
• Χρώμα:	Ασημί
• Είδος πηγής θερμότητας:	Θερμαντικός(οι) αγωγός(οι) υπέρυθρων
• Εύρος θερμοκρασίας:	22 °C έως 53 °C
• Έκδοση:	Με κάδο GN / λεκάνη GN
• Προστατευτικό κάλυμμα έναντι της αναπνοής:	όχι
• Ελεύθερο ύψος:	72.5 mm
• Ενδεικτική λυχνία:	Ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Χαρακτηριστικά:	Με φωτισμό
• Συμπεριλαμβάνονται:	1 δοχείο GN 1/1 GN, 50 mm βαθύ, ανοξείδωτος χάλυβας 1 διάτρητο ταψί

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων 1/1GN

- Κατάσταση παραλαβής:
- Στοιχεία σύνδεσης:
- Σύνδεση συσκευής:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Έτοιμο συναρμολογημένο
1 kW | 230 V | 50 Hz
Με έτοιμο βύσμα
Χάλυβας χρωμονικελίου
-
Π 335 x Β 570 x Υ 505 mm
8,3 kg

