

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων IHR1250



► Πλάτος θερμαινόμενης γέφυρας: 1370 mm



Περιγραφή

Θερμαινόμενη γέφυρα υπέρυθρων – ποικίλει, ως επιτραπέζια συσκευή ή αναρτώμενη από την οροφή

Χαρακτηριστικά

• Αριθμός θερμαντικών αγωγών:	1
• Ισχύς ανά θερμαντικό αγωγό:	1.25 kW
• Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό:	Πόδια, αλυσίδα
• Χρώμα:	Ασημί
• Είδος πηγής θερμότητας:	Θερμαντικός(οί) αγωγός(οί) υπέρυθρων
• Έκδοση:	Με δυνατότητα συναρμολόγησης
• Προστατευτικό κάλυμμα έναντι της αναπνοής:	όχι
• Ελεύθερο ύψος:	360 mm
• Ενδεικτική λυχνία:	-
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Χαρακτηριστικά:	Έτοιμο για τη συναρμολόγηση ποδιών ή αλυσίδας
• Συμπεριλαμβάνονται:	-
• Κατάσταση παραλαβής:	Έτοιμο συναρμολογημένο
• Στοιχεία σύνδεσης:	1.25 kW 230 V 50/60 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	Με έτοιμο βύσμα

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων IHR1250

- Υλικό:

Αλουμίνιο

- Σημαντική υπόδειξη:

Ανοξείδωτος χάλυβας

- Διαστάσεις:

Π 1.370 x Β 225 x Υ 65 mm

- Βάρος:

4,3 kg



Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων IHR1250 Επιπρόσθετα προϊόντα

Πόδια για γέφυρα θέρμανσης, ζευγάρι



- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 270 x Β 25 x Υ 425 mm
- Βάρος: 0,72 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613452258