

Εγκατάσταση αποσκληρυνσης νερού WEH1350



► Παραγωγική ικανότητα σε 10° dH: 1350 λίτρα / ημέρα



► Ψηφιακή ένδειξη για τη ρύθμιση:

- ✓ Σκληρότητα νερού
- ✓ Διάστημα
- ✓ Αναζωογόνηση
- ✓ Ώρα
- ✓ Γλώσσα

Περιγραφή

Προστασία συστήματος για πλυντήρια πιάτων

Χαρακτηριστικά

• Θερμοκρασία παροχής νερού από:	5 °C
• Θερμοκρασία παροχής νερού έως:	40 °C
• Δυνατότητες ρύθμισης:	Διάστημα Αναζωογόνηση Γλώσσα Ώρα Σκληρότητα νερού Παροχή ή χρονικό διάστημα
• Αναζωογόνηση:	1,5 - 6 bar
• Πίεση λειτουργίας:	20 kg
• Απόθεμα άλατος στη δεξαμενή διαλύματος:	0,7 kg / αναζωογόνηση
• Κατανάλωση άλατος:	66 Ελάχ.
• Διάρκεια αναζωογόνησης:	ναι
• Ψηφιακή ένδειξη:	0.03 kW 230 V 50/60 Hz
• Στοιχεία σύνδεσης:	3/4"
• Σύνδεση νερού:	Γκρι
• Χρώμα:	1 συσκευή
• Δυναμικότητα σύνδεσης:	

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Εγκατάσταση αποσκληρυνσης νερού WEH1350

- Παραγωγική ικανότητα:
- Έχει κατασκευαστεί για:
- Με ενεργό άνθρακα:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:


1.350 λίτρα / ημέρα σε 10° dH (συνολική σκληρότητα)
Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
όχι
Πλαστικό
-
Π 265 x Β 430 x Υ 485 mm
8,84 kg



Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης νερού WEH1350

Επιπρόσθετα προϊόντα

Σετ σύνδεσης WEH1350/1500



- Θερμοκρασία παροχής νερού: 40 °C
- Το σετ αποτελείται από:
 - 1 εύκαμπτος σωλήνας 1/2" για αναζωογόνηση, μήκος 2 m
 - 1 εύκαμπτος σωλήνας 3/4" για σύνδεση νερού, μήκος 1,5 m
- Υλικό: Πλαστικό (PVC)
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613630748