

Θερμαινόμενη πλάκα WP250



- ▶ Επιφάνεια απόθεσης:
 - ✓ Διαστάσεις: Π 500 x Β 375 mm
 - ✓ Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας
- ▶ Ρύθμιση θερμοκρασίας: θερμοστατική
- ▶ Εύρος θερμοκρασίας: 35 °C έως 95 °C
- ▶ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ▶ Προστασία από υπερθέρμανση

Περιγραφή

Τα φαγητά πρέπει να σερβίρονται στον πελάτη, εάν είναι δυνατόν, στη θερμοκρασία που ετοιμάστηκαν. Η χρήση της θερμαινόμενης πλάκας WP250 θα σας βοηθήσει. Η επιφάνεια διατήρησης θερμότητας από ανοξείδωτο ασάλι μεταφέρει τη θερμότητα απευθείας στα πιάτα ή τις πιατέλες. Χάρη στο απλό σχέδιο δεν απαιτεί περισσότερο χώρο από το απαραίτητο.

Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις επιφάνειας τοποθέτησης:	Π 500 x Β 375 mm
• Δυνατότητα GN:	όχι
• Εύρος θερμοκρασίας:	35 °C έως 95 °C
• Ρύθμιση θερμοκρασίας:	Θερμοστατικά
• Χρώμα:	Ασημί
• Υλικό θερμαινόμενης πλάκας:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Με δυνατότητα τοποθέτησης:	όχι
• Θερμοστάτης:	ναι
• Προστασία από υπερθέρμανση:	ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Ενδεικτική λυχνία:	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά
• Χαρακτηριστικά:	-
• Στοιχεία σύνδεσης:	0.25 kW 230 V 50/60 Hz
• Υλικό:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Σημαντική υπόδειξη:	-
• Διαστάσεις:	Π 500 x Β 375 x Ύ 64 mm

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Θερμαινόμενη πλάκα WP250

• Βάρος: 5 kg

