

Μίνι ψυχόμενη βιτρίνα 58L, λευκό



- ▶ 2 ενδιάμεσες επιφάνειες αποθήκευσης
 - ✓ Διαστάσεις: Π 380 x Β 325 mm
 - ✓ Με ρυθμιζόμενο ύψος
- ▶ Επιφάνεια τοποθέτησης: Π 380 x Β 325 mm
- ▶ Χωρητικότητα: 58 λίτρα
- ▶ Διπλή υαλόφραξη
- ▶ Έλασμα εκτροπής αέρα, αποτρέπει το θάμπωμα των τζαμιών
- ▶ Με φωτισμό
- ▶ Ψηφιακή ένδειξη
- ▶ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Περιγραφή

Η συμπαγής ψυχόμενη βιτρίνα σε λευκή έκδοση με χωρητικότητα 58 λίτρα θα σας πείσει με το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο και την ισχυρή έκδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Χαρακτηριστικά

• Υλικό επιφάνειας αποθήκευσης:	Πλαστικό ABS
• Διαστάσεις επιφάνειας τοποθέτησης:	Π 380 x Β 325 mm
• Είδος ενδιάμεσων επιφανειών αποθήκευσης:	Σχάρα, με πλαστική επίστρωση
• Αριθμός ενδιάμεσων επιφανειών αποθήκευσης:	2
• Διαστάσεις ενδιάμεσης επιφάνειας αποθήκευσης:	Π 380 x Β 325 mm
• Ενδιάμεσες επιφάνειες απόθεσης με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Ωφέλιμο ύψος εσωτερικά:	Μεταβαλλόμενο
• Ενδιάμεσες επιφάνειες αποθήκευσης με ράγες για ετικέτες τιμών:	όχι
• Χρώμα:	Λευκό
• Είδος υάλωσης:	Διπλό τζάμι
• Γυαλί ασφαλείας:	όχι
• Μπροστινό τζάμι:	Πλαισιωμένο / με σκελετό
• Χωρητικότητα:	58 λίτρα
• Εύρος θερμοκρασίας:	2 °C έως 12 °C
• Ρύθμιση θερμοκρασίας:	Ψηφιακά

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Μίνι ψυχόμενη βιτρίνα 58L, λευκό

- Τύπος μονάδας ψύξης:
- Τύπος κατασκευής:
- Ψύξη:
- Ψυκτικό μέσο:
- Κατηγορία κλίματος:

- EEI:
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης:
- Κατανάλωση ενέργειας kWh / 24 ώρες:
- Κατανάλωση ενέργειας kWh / έτος:
- Εξαέρωση παραχθέντος από την τήξη νερού:
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης:
- Σύστημα ελέγχου:
- Ψηφιακή ένδειξη:
- Ενδεικτική λυχνία:
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:
- Εσωτερικός φωτισμός:
- Φωτισμός:

- Τύπος πόρτας:
- Θέση πόρτας:
- Αναστολέας πόρτας:
- Δυνατότητα αλλαγής θέσης αναστολέα πόρτας:
- Πόδια με ρύθμιση ύψους:
- Ρόδες οδήγησης:
- Χαρακτηριστικά:
- Συμπεριλαμβάνονται:
- Στοιχεία σύνδεσης:
- Υλικό:

- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Μίνι ψυχόμενη βιτρίνα
Semi-Vertical
Κυκλοφορία αέρα
R600a / 0,040 kg
4

Η παρούσα συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 30 °C.

19.4
B (Αρ. ΕΕ 2019 / 2018)

2.78

1014

ναι

ναι

Κουμπί

ναι

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ναι

ναι

Λαμπτήρας φθορισμού

Οροφή

Ανοιγόμενη πόρτα, γυαλί

Μπροστινή πλευρά

Δεξιά

όχι

όχι

-

Έλασμα κατεύθυνσης αέρα, αποτρέπει το θάμπωμα στα τζάμια

-

0.18 kW | 230 V | 50 Hz

Πλαστικό

Γυαλί

-

Π 435 x Β 385 x Υ 805 mm

28,5 kg

