

Γέφυρα θέρμανσης I1WL400



- ▶ 1 Θερμαντική λυχνία
- ▶ Ελεύθερο ύψος: 230mm
- ▶ Θερμαινόμενη πλάκα με 1 ζώνη θέρμανσης
- ▶ Επιφάνεια: υαλοκεραμικό

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Υλικό επιφάνειας θερμαινόμενης πλάκας: | Υαλοκεραμικό |
| • Πλάτος θερμαινόμενης πλάκας: | 320 mm |
| • Βάθος θερμαινόμενης πλάκας: | 525 mm |
| • Θερμαντική επιφάνεια με δυνατότητα GN: | 1 x 1/1 GN |
| • Αριθμός ζωνών θέρμανσης: | 1 |
| • Αριθμός πηγών θερμότητας: | 1 |
| • Πηγές θερμότητας μεμονωμένα ενεργοποιούμενες: | ναι |
| • Ισχύς ανά πηγή θερμότητας: | 0.25 kW |
| • Χρώμα: | Ασημί |
| • Είδος πηγής θερμότητας: | Λάμπα(ες) υπέρυθρων |
| • Εύρος θερμοκρασίας: | 30 °C έως 85 °C |
| • Έκδοση: | Με θερμαινόμενη(ες) πλάκα(ες) |
| • Προστατευτικό κάλυμμα έναντι της αναπνοής: | ναι |
| • Ελεύθερο ύψος: | 230 mm |
| • Ενδεικτική λυχνία: | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | όχι |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γέφυρα θέρμανσης I1WL400

- Χαρακτηριστικά:
 - 1 λαμπτήρας υπέρυθρων (0,25 kW), χρώμα γυαλιού: Κόκκινο
- Συμπεριλαμβάνονται:
 - Έτοιμο συναρμολογημένο
- Κατάσταση παραλαβής:
 - 0.4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Στοιχεία σύνδεσης:
 - Με έτοιμο βύσμα
- Σύνδεση συσκευής:
 - Ανοξείδωτος χάλυβας
- Υλικό:
 - Πλεξιγκλάς
- Σημαντική υπόδειξη:
 -
- Διαστάσεις:
 - Π 380 x Β 555 x Υ 560 mm
- Βάρος:
 - 7,5 kg



Γέφυρα θέρμανσης I1WL400

Επιπρόσθετα προϊόντα

Λάμπα υπέρυθρων IWL250D



- Έκδοση: Υπέρυθρων
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Σπείρωμα: E27
- Στοιχεία σύνδεσης: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Υλικό: Γυαλί
Μέταλλο
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613692562

Λάμπα υπέρυθρων IWL250D-W



- Έκδοση: Υπέρυθρων
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Σπείρωμα: E27
- Στοιχεία σύνδεσης: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Υλικό: Γυαλί
Μέταλλο

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613715131