

Γκριλ επαφής 3600 2GR



Περιγραφή

Διπλή ψησταριά επαφής με πλάκες από χυτοσίδηρο με αυλακώσεις στην κορυφή και λείες στο κάτω μέρος, 3,6 kW, έτοιμη για σύνδεση. Δύο μονάδες ψησίματος με ξεχωριστή ρύθμιση, έως 300 °C, συμπεριλαμβάνονται δοχείο συλλογής λίπους και βούρτσα καθαρισμού. Για επιχειρήσεις εστίασης που παρασκευάζουν διάφορα προϊόντα με και χωρίς ραβδώσεις ψησίματος.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|--|---|
| • Ζώνες θέρμανσης μεμονωμένα ρυθμιζόμενες: | ναι |
| • Διαστάσεις πλάκας γκριλ επάνω, je: | Π 215 x Β 215 mm |
| • Διαστάσεις πλάκας γκριλ κάτω: | Π 470 x Β 230 mm |
| • Χρώμα: | Γκρι ασημί |
| • Υλικό πλακών γκριλ: | Χυτοσίδηρος
Σμαλτωμένο |
| • Έκδοση επιφάνειας σχάρας: | Επάνω με ραβδώσεις, κάτω λείο |
| • Δοχείο συλλογής λίπους: | ναι |
| • Εύρος θερμοκρασίας: | 50 °C έως 300 °C |
| • Σύστημα ελέγχου: | Μοχλός
Χειροκίνητα |
| • Ενδεικτική λυχνία: | Θέρμανση
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση |
| • Ρύθμιση θερμοκρασίας: | Θερμοστατικά |
| • Ρυθμιζόμενο στόπερ στην επάνω πλάκα: | όχι |
| • Αριθμός μονάδων ψησίματος: | 2 |
| • Ψηφιακή ένδειξη: | όχι |

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γκριλ επαφής 3600 2GR

- | | |
|--|---------------------------|
| • Χρονομετρητής: | όχι |
| • Προγραμματισμός: | - |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | όχι |
| • Συμπεριλαμβάνονται: | 1 βούρτσα καθαρισμού |
| • Σύνδεση συσκευής: | Με έτοιμο βύσμα |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 3.6 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 570 x Β 395 x Υ 210 mm |
| • Βάρος: | 23,3 kg |

