

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z



► 4 elementos calefactores



► Elemento calefactor regulable en altura

Descripción

Gran salamandra Hi-Light-Lift de 700 mm con cuatro elementos calefactores, 5,3 kW, dos zonas de calentamiento, regulación electrónica de la energía. Montaje en pared, parrilla de 737 mm de ancho, parrilla y consola incluidas. Para restaurantes con gran demanda de cocción superior y placas anchas.

Características

• Fuente de calor:	Cuerpo calefactor por infrarrojos
• Cantidad elemento calefactor:	4
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 737 x prof. 355 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Electrónico
• Indicador digital:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Control:	Electrónico
	Muletilla
• Luz indicadora:	Encendido/apagado

► Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z

- Características:
- Incluye:
 - 1 rejilla
 - 1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal:
 - 5.3 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Material:
 - Acero inoxidable
- Indicación importante:
 -
- Medidas:
 - an. 745 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso:
 - 70,6 kg

