

## Campana de pared 700 CM, A1600



- ▶ Campana extractora con 3 filtros
- ▶ Potencia del motor: 184 vatios



### Descripción

Campana de pared serie 700, 1600 mm, con motor de 184 W, hasta 1400 m<sup>3</sup>/h. Tres filtros de acero inoxidable, canal de recogida de grasa, filtro antipirótico tipo A, IP44. Puesta en marcha con regulador externo. Para líneas de cocina de tamaño mediano a grande con entrada constante de vapores en un ancho de 1600 mm.

### Características

|                                                     |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire: | 1                                                                                                                           |
| • Potencia del motor:                               | 184 W                                                                                                                       |
| • Regulación de ventilación:                        | Mediante regulador externo                                                                                                  |
| • Sección para el motor:                            | 232 x 208 mm                                                                                                                |
| • Modo de funcionamiento:                           | Extracción de aire                                                                                                          |
| • Material filtro:                                  | Acero inoxidable 18/10                                                                                                      |
| • Cantidad filtros:                                 | 3                                                                                                                           |
| • Filtro protector contra llamas:                   | Tipo A                                                                                                                      |
| • Con motor:                                        | Sí                                                                                                                          |
| • Caudal máx. de aire:                              | 1400 m <sup>3</sup> /h                                                                                                      |
| • Iluminación:                                      | Sí                                                                                                                          |
| • Iluminación (cantidad + vatios):                  | 1 x 18 W                                                                                                                    |
| • Índice de protección:                             | IP44                                                                                                                        |
| • Incluye:                                          | -                                                                                                                           |
| • Características:                                  | Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa<br>Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional |
| • Tipo de montaje:                                  | Pared                                                                                                                       |

▶ Continúa en la siguiente página

## Campana de pared 700 CM, A1600

- Disponible a petición:

- Potencia nominal:

- Material:

- Indicación importante:

- Medidas:

- Peso:

Campanas de techo

Campanas de pared Serie 1100

Más tamaños

0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

Acero inoxidable 18/10

Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional

an. 1.600 x prof. 700 x al. 450 mm

41 kg



## Campana de pared 700 CM, A1600

### Productos complementarios

#### Regulador regulación continua



- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| • Diseñado para:          | Campanas extractoras con 1 fase |
| • Regulación de potencia: | Manual<br>Continua              |
| • Tipo de montaje:        | Pared<br>Campana extractora     |
| • Índice de protección:   | IP54                            |
| • Control:                | Muletilla                       |

Código: 220110  
GTIN 4015613603056