

Calentador para buffet IHR1000 1/1



- Incluye: 1 recipiente 1/1 GN y 1 chapa perforada

Descripción

Puente térmico por infrarrojos IHR1000 1/1 con cubeta GN y chapa perforada – 0,9 kW, 72,5 mm de altura interior, con iluminación, listo para enchufar. Incluye recipiente GN 1/1 de 50 mm de profundidad. Para bufés y puntos de servicio que desean presentar los alimentos en un recipiente GN, calientes y con un aspecto atractivo, bajo radiación infrarroja.

Características

• Dimensiones de la cubeta, formato GN:	1/1 GN
• Profundidad cubeta GN máx.:	65 mm
• Cantidad tubos calentadores:	1
• Rendimiento por tubo calentador:	0.9 kW
• No incluido en el suministro:	-
• Color:	Plateado
• Tipo de la fuente de calor:	Tubo(s) calentador(es) por infrarrojos
• Rango de temperatura:	22 °C a 53 °C
• Diseño:	Con pila GN / cubeta GN
• Protector:	No
• Altura libre:	72.5 mm
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Patas de altura ajustable:	No
• Características:	Con iluminación
• Incluye:	1 cubeta GN 1/1 GN, 50 mm de profundidad, acero inoxidable 1 chapa perforada

► Continúa en la siguiente página

Calentador para buffet IHR1000 1/1

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| • Estado de suministro: | Montado |
| • Potencia nominal: | 1 kW 230 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Material: | Acero inoxidable al cromo níquel |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas: | an. 335 x prof. 570 x al. 505 mm |
| • Peso: | 8,3 kg |

