

Parrilla contacto 3600 2GR



Descripción

Parrilla de doble contacto con placas de hierro fundido estriadas en la parte superior y lisas en la inferior, 3,6 kW, lista para enchufar. Dos unidades de parrilla regulables por separado, hasta 300 °C, con bandeja recogegrasa y cepillo de limpieza incluidos. Para establecimientos de restauración que preparan diversos productos con y sin marcas de parrilla.

Características

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Zonas de calentamiento de regulación individual: | Sí |
| • Medidas placa de parrilla arriba, cada: | an. 215 x prof. 215 mm |
| • Medidas placa de parrilla abajo: | an. 470 x prof. 230 mm |
| • Color: | Gris plata |
| • Material planchas: | Hierro fundido
Esmaltado |
| • Diseño superficie de parrilla: | Arriba ranurada, abajo lisa |
| • Depósito colector de grasa: | Sí |
| • Rango de temperatura: | 50 °C a 300 °C |
| • Control: | Muletilla
Manual |
| • Luz indicadora: | Precalentamiento
Encendido/apagado |
| • Regulación de la temperatura: | Termoestático |
| • Tope de la placa superior regulable: | No |
| • Cantidad zonas de parrilla: | 2 |
| • Indicador digital: | No |

► Continúa en la siguiente página



Parrilla contacto 3600 2GR

- Temporizador: No
- Programación: -
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Incluye: 1 cepillo de limpieza
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Potencia nominal: 3.6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 570 x prof. 395 x al. 210 mm
- Peso: 23,3 kg

