

Fourneau vitro 600, 4P, FE



Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

• Type de four :	Électrique
• Plage de température :	de 50 °C à 250 °C
• Fonctions du four :	Air ventilé
	Gril
	Chaleur voûte / sole
• Four multifonctions :	Oui
• Volume du four :	58 litre(s)
• Dimensions four :	L 450 x P 380 x H 315 mm
• Gastronorm :	-
• Propriétés du four :	Porte avec double vitrage
• Puissance du four :	2,2 kW
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	10.2 kW 400 V 50 Hz
• Série :	600
• Type de zones de cuisson :	Vitrocéramique
• Nombre de zones de cuisson :	4

► Continuer à la page suivante

Fourneau vitro 600, 4P, FE

- Répartition des zones de cuisson : 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
- Taille des zones de cuisson : 2 x Ø 230 mm, 1 x Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
- Type : Appareil fixe
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : -
- Compris : 1 grille
- Matériau : 1 plaque de four
- Remarque importante : CNS 18/10
- Dimensions : Verre
- Poids : -
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 900 mm
- Poids : 58 kg



Fourneau vitro 600, 4P, FE

Produits complémentaires

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Numérique

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Fourneau vitro 600, 4P, FE

Produits complémentaires

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Analogique

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Traverse liaison d'appareils



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Fourneau vitro 600, 4P, FE

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Plaque MF6430



- Matériau : Tôle d'acier
Émaillé
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 442 x P 362 x H 33 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 206203
GTIN 4015613702148

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Racloir



- Propriétés : Lame interchangeable
- Conçu pour : Plaques en acier
Grilles
- Matériau : Plastique
Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 110 x P 210 x H 30 mm

Code-No. 529712
GTIN 4015613605500