

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1600



- ▶ Maska wyciągu z 3 filtrami
- ▶ Moc silnika: 184 W



Opis

Okap ścienny serii 700, 1600 mm, z silnikiem 184 W, do 1400 m³/h. Trzy filtry CNS, kanał zbierający tłuszcz, filtr przeciwpożarowy typu A, IP44. Uruchomienie za pomocą zewnętrznego regulatora. Do średnich i dużych linii kuchennych z ciągłym napływem oparów na szerokości 1600 mm.

Cechy

• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza:	1
• Moc silnika:	184 W
• Regulacja nadmuchu:	Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego
• Wycięcie na silnik:	232 x 208 mm
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Ilość filtrów:	3
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Z silnikiem:	Tak
• Maks. przepustowość powietrza:	1400 m ³ /h
• Oświetlenie:	Tak
• Lampy (ilość + wat):	1 x 18 W
• Stopień ochrony:	IP44
• W zestawie:	-
• Właściwości:	Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz
• Rodzaj montażu:	Ściana

▶ Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1600

- Dostępność na zamówienie:

- Moc przyłączeniowa:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Pokrywy sufitowe

Pokrywy ścienne z serii 1100

Pozostałe rozmiary

0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

CNS 18/10

Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem

szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 450 mm

41 kg



Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1600

produkty dodatkowe

Regulator, płynna regulacja



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • Przystosowane do: | Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą |
| • regulacja mocy: | Ręcznie |
| | Bezstopniowo |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |
| | Okap do wyciągu oparów |
| • Stopień ochrony: | IP54 |
| • Sterowanie: | Pokrętło |

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056