

Mostek grzewczy IHR1000 1/1



- W zestawie: 1 pojemnik GN 1/1 GN oraz 1 blacha perforowana

Opis

Most ciepły na podczerwień IHR1000 1/1 z miską GN i blachą perforowaną – 0,9 kW, wysokość wewnętrzna 72,5 mm, z oświetleniem, gotowy do podłączenia. W zestawie pojemnik 1/1 GN o głębokości 50 mm. Do bufetów i punktów wydawania posiłków, które chcą prezentować potrawy w pojemnikach GN pod promieniowaniem podczerwonym w sposób ciepły i atrakcyjny.

Cechy

• Wielkość komory, format GN:	1/1 GN
• Głębokość pojemnika GN maks.:	65 mm
• Ilość grzałek:	1
• Moc każdej grzałki:	0.9 kW
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	-
• Kolor:	Srebrny
• Rodzaj źródła ciepła:	Grzałka/grzałki IR
• Zakres temperatury:	22 °C do 53 °C
• Wersja:	Z komorami GN / miską GN
• Osłona:	Nie
• Wysokość w świetle:	72.5 mm
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• Właściwości:	Z oświetleniem
• W zestawie:	1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 50 mm, stal szlachetna 1 blacha perforowana

► Dalej na następnej stronie

Mostek grzewczy IHR1000 1/1

- Stan przy dostawie:
- Moc przyłączeniowa:
- Przyłącze urządzenia:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

W stanie całkowicie zmontowanym
1 kW | 230 V | 50 Hz
Gotowe do podłączenia
Stal niklowo-chromowa
-
szer. 335 x gł. 570 x wys. 505 mm
8,3 kg

