

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350



► Poziom wydajności przy 10° dH (twardość całkowita): 1350 litrów / dzień



► Wyświetlacz cyfrowy do ustawiania:

- ✓ twardości wody
- ✓ częstotliwości
- ✓ regeneracji
- ✓ godziny
- ✓ języka

Opis

Ochrona systemowa do zmywarek

Cechy

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Temperatura wody na dopływie od: | 5 °C |
| • Temperatura wody na dopływie do: | 40 °C |
| • Możliwości ustawień: | Częstotliwość
Regeneracja
Język
Godzina
Twardość wody
Wielkość przepływu lub okres |
| • Regeneracja: | 1,5 - 6 bary |
| • Ciśnienie robocze: | 20 kg |
| • Zapas soli w zbiorniku solanki: | 0,7 kg / regeneracja |
| • Zużycie soli: | 66 min. |
| • Czas regeneracji: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | 0.03 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Moc przyłączeniowa: | 3/4" |
| • Przyłącze wody: | Kolor szary |
| • Kolor: | 1 urządzenie |
| • Zdolność przyłączeniowa: | |

► Dalej na następnej stronie

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350


- Poziom wydajności: 1.350 litrów / dzień przy 10° dH (twardość całkowita)
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Z węglem aktywnym: Nie
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 265 x gł. 430 x wys. 485 mm
- waga: 8,84 kg



Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1350

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączeniowy WEH1350/1500



- Temperatura wody na dopływie: 40 °C
- Skład zestawu:
 - 1 wąż 1/2" do regeneracji, długość 2 m
 - 1 wąż 3/4" do przyłącza wody, długość 1,5 m
- Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC)
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 50 x gł. 2 000 x wys. 50 mm
- waga: 0,55 kg

Nr art. 109884
GTIN 4015613630748