

Podgrzewacz do kiełbasek 2KA20



► 1 komora

✓ Wymiary komory:
szer. 240 x głęb. 300 x wys. 150 mm



Opis

Elektryczny podgrzewacz do kiełbasek z 2 oddzielnymi komorami o mocy 2 kW każda, regulowany termostatem do 90 °C. Składane, zdejmowane pokrywy, gotowy do podłączenia. Dla barów szybkiej obsługi, kuchni stadionowych i stołówek, które muszą utrzymywać kiełbaski w stałej temperaturze i gotowości do podania.

Cechy

• Komora regulowana osobno:	Tak
• Moc przyłączeniowa:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Wymiary komory:	szer. 240 x gł. 300 x wys. 150 mm
• Ilość komór:	2
• wysokość z otwartą pokrywą:	460
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętło
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie Wł./wyl.
• Regulacja temperatury:	Termostatycznie
• Termostat:	Tak
• Kranik spustowy:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• W zestawie:	2 pokrywy, składane, zdejmowane
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-

► Dalej na następnej stronie



Podgrzewacz do kiełbasek 2KA20

- wymiary:
- waga:

szer. 535 x gł. 370 x wys. 240 mm
11,2 kg



Podgrzewacz do kiełbasek 2KA20 produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339