

Инфракрасный подогрев. IHR1000 1/1



- В комплекте: 1GN-емкость 1/1 GN и 1 перфорированный лист

Описание

Инфракрасный тепловой мост IHR1000 1/1 с GN-ванной и перфорированной решеткой — 0,9 кВт, высота 72,5 мм, с подсветкой, готов к подключению. Включает контейнер 1/1 GN глубиной 50 мм. Для буфетов и точек раздачи, где блюда в контейнере GN под инфракрасным излучением подаются теплыми и привлекательно выглядят.

Особенности

- | | |
|---|---|
| • Размер емкости, формат GN: | 1/1 GN |
| • Глубина емкости GN, макс.: | 65 мм |
| • Количество нагревательных труб: | 1 |
| • Мощность каждой нагревательной трубы: | 0.9 кВт |
| • Не входит в комплект поставки: | - |
| • Цвет: | Серебристый |
| • Вид источника тепла: | Инфракрасные нагревательные трубы |
| • Диапазон температуры: | 22 °C до 53 °C |
| • Модель: | С мойкой GN / чашей GN |
| • Панель защиты от брызг: | нет |
| • Высота в свету: | 72.5 мм |
| • Контрольная лампа: | Да |
| • Выключатель: | да |
| • Ножки с регулированием по высоте: | нет |
| • Свойства: | С освещением |
| • В комплекте: | 1 емкость GN 1/1 GN, 50 мм глубина, нержавеющая сталь
1 перфорированный лист |

► Продолжение на следующей странице

Инфракрасный подогрев. IHR1000 1/1

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Состояние поставки: | Готовый монтаж |
| • Мощность: | 1 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Материал: | Хромникелевая сталь |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 335 x Г 570 x В 505 мм |
| • вес: | 8,3 кг |

