

Система смягчения воды WEN1350



▶ Производственная мощность при 10° dH:
1350 литров/день



▶ Цифровая индикация для настройки
следующих параметров:

- ✓ Жесткость воды
- ✓ Интервал
- ✓ Регенерация
- ✓ Время
- ✓ Язык

Описание

Системная защита посудомоечных машин

Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Температура подачи воды от: | 5 °C |
| • Температура подачи воды до: | 40 °C |
| • Возможные настройки: | Интервал
Регенерация
Язык
Время
Жесткость воды
Расход или период времени |
| • Регенерация: | Расход или период времени |
| • Рабочее давление: | 1,5 - 6 бар |
| • Запас соли в рассольном баке: | 20 кг |
| • Расход соли: | 0,7 кг / регенерация |
| • Длительность регенерации: | 66 мин |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Мощность: | 0.03 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Цвет: | Серый |
| • Мощность подключения: | 1 прибор |

▶ Продолжение на следующей странице



Система смягчения воды WEN1350


- Рабочая емкость: 1350 л / день при 10° dH (общая жесткость)
- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- С активным углем: нет
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 265 x Г 430 x В 485 мм
- вес: 8,84 кг



Система смягчения воды WEN1350

Дополнительные аксессуары

Набор для подключения WEN1350/1500



- Температура подачи воды: 40 °C
- Комплект, состоит из: 1 шланг 1/2" для регенерации, длина 2 м
1 шланг 3/4" для подключения воды, длина 1,5 м
- Материал: Пластик (ПВХ)
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 50 x Г 2 000 x В 50 мм

Артикул 109884
GTIN 4015613630748