

## Тепловий місток WBS1600 I3HR



### Опис

Тепловий міст WBS1600 з трьома інфрачервоними нагрівальними трубками, 0,6 кВт, висота просвіту 290 мм, готовий до підключення. Готовий до монтажу, нержавіюча сталь. Для зон роздачі, де потрібно підтримувати страви та тарілки на ширині 1600 мм постійно теплими та готовими до подачі під час обслуговування.

### Особливості

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| • Кількість труб нагрівання:          | 3                                                                                      |
| • Потужність кожної труби нагрівання: | 0.2 кВт                                                                                |
| • Не входить до комплекту поставки:   | -                                                                                      |
| • Колір:                              | Срібний                                                                                |
| • Вид джерела тепла:                  | Інфрачервоні нагрівальні трубки                                                        |
| • Модель:                             | 3 ніжками                                                                              |
| • Захист від бризок:                  | ні                                                                                     |
| • Висота у світлі:                    | 290 мм                                                                                 |
| • Контрольна лампочка:                | Так                                                                                    |
| • Вимикач:                            | так                                                                                    |
| • Ніжки з регулюванням висоти:        | ні                                                                                     |
| • Властивості:                        | 30 - 40 мм з усіх сторін закруглено<br>Ніжки-підставки з чотирикутної труби 25 x 25 мм |
| • В комплекті:                        | -                                                                                      |
| • Стан постачання:                    | Готове до монтажу                                                                      |
| • Підключення:                        | 0.6 кВт   230 В   50/60 Гц                                                             |
| • Підключення приладів:               | Готовий до підключення                                                                 |

► Продовження на наступній сторінці

## Тепловий місток WBS1600 I3HR

- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 1 600 x Г 300 x В 400 мм
- Вага: 14 кг

