

Витяжка 700 з двигуном, B2000



- ▶ Витяжний ковпак з 4 фільтрами
- ▶ Потужність двигуна: 184 Вт



Опис

Настінна витяжка серії 700, 2000 мм, з двигуном 184 Вт, до 1600 м³/год. Чотири фільтри з нержавіючої сталі, канал для збору жиру, протипожежний фільтр типу А, IP44. Введення в експлуатацію за допомогою зовнішнього регулятора. Для широких ліній промислових кухонь з постійним і сильним надходженням пари на 2000 мм.

Особливості

• Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря:	1
• Потужність двигуна:	184 Вт
• Регулювання вентилятора:	Через зовнішній регулятор
• Виріз для двигуна:	232 x 208 мм
• Режим експлуатації:	Відпрацьоване повітря
• Матеріал фільтра:	CNS 18/10
• Кількість фільтрів:	4
• Захисний фільтр полум'я:	Тип А
• Із двигуном:	так
• Макс. повітропроникність:	1600 м ³ /г
• Освітлення:	Так
• Лампи (кількість + Вт):	1 x 36 Вт
• Тип захисту:	IP44
• В комплекті:	-
• Властивості:	Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру

▶ Продовження на наступній сторінці

Витяжка 700 з двигуном, B2000

- Вид монтажу:
- Постачається за замовленням:

Настінний
Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
Інші розміри

- Підключення:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:

0.22 кВт | 230 В | 50-60 Гц

CNS 18/10

Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором

- Розміри:
- Вага:

Ш 2 000 x Г 700 x В 450 мм
47 кг



Витяжка 700 з двигуном, B2000

Дополнительные аксессуары

Регулятор, плавне регулювання



- Підходить для: Витяжні ковпаки з 1 фазою
- Регулювання потужності: вручну
плавню
- Вид монтажа: Настінний
Витяжний ковпак
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка

Артикул 220110
GTIN 4015613603056