

Плита электрическая 2K2500



- ▶ Просте й інтуїтивне керування за допомогою поворотної головки



- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Вимикач
- ▶ Контрольна лампа
- ✓ Нагрівання



- ▶ Кількість рівнів потужності:
 - ✓ Плавне
- ▶ Під'єднання приладу:
 - ✓ Автономне

Опис

Інтуїтивно зрозумілу електроплиту оснащено двома конфорками, розташованими одна біля одної. Температуру можна плавно регулювати обома поворотними регуляторами.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| • Розташування конфорок: | Поруч |
| • Потужність конфорки ліворуч макс.: | 1.5 кВт |
| • Потужність конфорки праворуч макс.: | 1 кВт |
| • Діаметр конфорки ліворуч: | 190 мм |
| • Діаметр конфорки праворуч: | 155 мм |
| • Підключення: | 2.5 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Кількість конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Електро |
| • Контрольна лампочка: | Розігрівання |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Кількість рівнів потужності: | плавне |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | - |

▶ Продовження на наступній сторінці

Плита электрическая 2K2500

- Розміри: Ш 535 x Г 225 x В 90 мм
- Вага: 4 кг

