

Установка пом'якшення води WEN1350



► Потужність при жорсткості 10° dH: 1350 л/день



► Цифрова індикація для налаштування параметрів:

- ✓ Жорсткість води
- ✓ Інтервал
- ✓ Регенерація
- ✓ Час
- ✓ Мова

Опис

Системний захист для посудомийних машин

Особливості

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Температура подачі води від: | 5 °C |
| • Температура подачі води до: | 40 °C |
| • Можливості налаштування: | Інтервал |
| | Регенерація |
| | Мова |
| | Час |
| | Жорсткість води |
| | Розхід або період часу |
| • Регенерація: | 1,5 - 6 бар |
| • Робочий тиск: | 20 кг |
| • Запас солі у баку: | 0,7 кг / регенерація |
| • Витрата солі: | 66 хв |
| • Тривалість регенерації: | так |
| • Цифрова індикація: | 0.03 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення: | 3/4" |
| • Підключення води: | Сірий |
| • Колір: | 1 пристрій |
| • Потужність підключення: | |

► Продовження на наступній сторінці



Установка пом'якшення води WEN1350


- | | |
|------------------------|---|
| • Потужність: | 1 350 л / день при 10° dH (загальна жорсткість) |
| • Підходить для: | Промислові посудомийні машини |
| • З активним вугіллям: | ні |
| • Матеріал: | Пластик |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри: | Ш 265 x Г 430 x В 485 мм |
| • Вага: | 8,84 кг |



Установка пом'якшення води WEN1350

Дополнительные аксессуары

Комплект підключення WEN1350/1500



- Температура подачі води: 40 °C
- Комплект, що складається з: 1 шланг 1/2" для регенерації, довжина 2 м
1 шланг 3/4" для підключення води, довжина 1,5 м
- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 50 x Г 2 000 x В 50 мм

Артикул 109884
GTIN 4015613630748