

IT - CUCINE GAS

APPENDICE: Tabella B - Pressione gas/dati tecnici ugelli

GB-IE - AU - GAS COOKERS

APPENDIX: Table B - Gas pressure/nozzle technical data

DE - GASHERDE

ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen

FR - BE - CUISINES À GAZ

APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses

BE - FORNUIZEN GAS

BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers

ES - COCINAS DE GAS

APÉNDICE: Tabla B - Presión del gas/datos técnicos de las boquillas

NL - FORNUIZEN GAS

BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers

PT - FOGÕES A GÁS

APÉNDICE: Tabela B - Pressão do gás/dados técnicos dos bicos

DK - KOMFURTIL GAS

APPENDIKS: Tabel B - Gastryk/tekniske specifikationer for dyser

SE - GASSPIS

BILAGA: Tabell B - Gastryck/Tekniska data för dysor

NO - GASSKOMFYRER

TILLEGG: Tabell B - Gasstrykk/tekniske data dyser

AT - CH - GASHERDE

ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen

FI - LIEDET KAASU

LIITE: Taulukko B - Kaasun paine/suuttimien tekniset tiedot

EE - GAASIGA TÖÖTAVAD KEETJAD

LISA: TABEL B – Tehnilised andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta

LT - DUJINĖS VIRYKLĖS

PRIEDAS: lentelė B - dujų slėgio / purkštukų techniniai duomenys

LV - GĀZES PLĪTS

PIELIKUMS: Tabula B - Gāzes spiediens/tehniskie uzgaļu dati

CZ - PLYNOVÉ SPORÁKY

PŘÍLOHA: Tabulka B - Tlak plynu/technické údaje trysek

SK - PLYNOVÉ SPORÁKY

PRÍLOHA: Tabuľka B - Tlak plynu/technické údaje o dýzách

PL - KUCHENKI GAZOWE

ZAŁĄCZNIK: Tabela B - Ciśnienie gazu / dane techniczne dysz

HU - KONYHAI GÁZTŰZHELYEK

MELLÉKLET: B. táblázat - Gáznyomás/fűvóka műszaki adatai

SL - PLINSKI ŠTEDILNIKI

DODATEK: Tabela B - tlak plina / tehnični podatki o šobah

GR - ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ

IS - MT - GASELDAVÉLAR

VIÐBÆTIR: Tafla B - Gas þrýstingur/tæknilegar upplýsingar um gasstúta (spíssa)

LU - CUISINES À GAZ

APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses

CY - ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ

BG - ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ НА ГАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица В - Налягане на газта/технически данни на дюзите

RO - MAȘINI DE GĂTIT GAZ


ANEXĂ: Tabelul B - Presiune gaz/date tehnice duze

TR - GAZLI KUZİNE

EK: Tablo B - Gaz basıncı / ayar uçları teknik verileri

HR - GAZLI KUZİNE

EK: Tablo B - Gaz basıncı / ayar uçları teknik verileri

**CE**DOC. NO.
EDITION 1**59589AG02**
07 2013

IT. ITALIA (categoria II2H3+)

TABELLA B - Pressione gas e dati ugelli															
TIPO GAS				G20						G30/G31					
				Nominale		Minima		Massima		Nominale		Minima		Massima	
PRESSIONE GAS		(mbar)		20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BRUCIATORI		Ø (mm)	kW	Aereatore	Ugello MAX		Ugello MIN		Pilota	Aereatore	Ugello MAX		Ugello MIN		Pilota
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	n°	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	n°
Piano cottura	Max Min	60	5,5 1,4	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
Forno	Max Min	- -	6 -	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
Forno grande capacita`	Max Min	- -	9 -	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
Potere calorifico inferiore (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore(Hi) a 15°C e 1013mbar)															
MODELLI		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,6 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,6 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

GB-IE. GREAT BRITAIN - IRELAND (category II2H3+)

TABLE B - Gas pressure and nozzle data

GAS TYPE				G20						G30/G31					
				Nominal		Min.		Max.		Nominal		Min.		Max.	
GAS PRESSURE			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BURNERS		Ø (mm)	kW	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.
COOKTOP	Max	60	5.5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1.4												
OVEN	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
LARGE CAPACITY OVEN	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min	-	-												
Lower heating power (Hi)				34,02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Gas G30)					
Total gas consumption (with lower heating power (Hi) at 15°C and 1013mbar)															
MODELS		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,6 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,6 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen															
GASART			G20				G30/G31				G25				
			Nennndruck	Mindest- druck	Höchstndruck		Nennndruck	Mindest- druck	Höchstndruck		Nennndruck	Mindest- druck	Höchstndruck		
GASDRUCK			(mbar)	20	18	25	50	47,5	57,5	20	18	25			
BRENNER	Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX	Düse MIN	Zünd- flamme	Luftring	Düse MAX	Düse MIN	Zünd- flamme	Luftring	Düse MAX	Düse MIN	Zünd- flamme	
			mm	mm Stempel	mm Stempel	Anz.	mm	mm Stempel	mm Stempel	Anz.	mm	mm Stempel	mm Stempel	Anz.	
KOCHMULDE	Max	5,5	-	1,85	185	0,80	41	-	1,10	110	0,50	50	1,85/2,10	80	41
	Min	1,4													
BACKOFEN	Max	6	35	1,85	185	-	27	35	1,10	110	-	-	210	-	27
	Min	-													
OFEN MIT GROSSER BACKRAUMKAPAZITÄT	Max	9	35	2,40	240	-	27	33	1,40	140	-	-	265	-	27
	Min	-													
Unterer Heizwert (Hi)				34,02 Mj/m3				45,65 Mj/Kg (Gas G30)				29,25 Mj/m3			
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013 mbar)															
MODELLE	+7GCGD2C00			1,16 m3/h				0,87 Kg/h			1,35 m3/h				
	+7GCGH4C00			2,33 m3/h				1,74 Kg/h			2,71 m3/h				
	+7GCGL6C00			3,49 m3/h				2,6 Kg/h			4,06 m3/h				
	+7GCGH4CG0			2,96 m3/h				2,21Kg/h			3,45 m3/h				
	+7GCGL6C10			4,13 m3/h				3,08 Kg/h			4,80 m3/h				
	+7GCGH4CE0			2,33 m3/h				1,74 Kg/h			2,71 m3/h				
	+7GCGL6C20			3,49 m3/h				2,6 Kg/h			4,06 m3/h				
	+7GCGH4CEN			2,33 m3/h				1,74 Kg/h			2,71 m3/h				
+7GCGI6CL0			4,44 m3/h				3,31 Kg/h			5,17 m3/h					

FR-BE. FRANCE - BELGIUM (catégorie II2E+3+)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses

TYPE DE GAZ				G20/G25						G30/G31						
				Nominale		Minimum		Maximum		Nominale		Minimum		Maximum		
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25		17/20		25/30		28-30/37		20/25		35/45			
BRÛLEURS		Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz	
				mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°	mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°	
TABLE DE CUISSON	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	
	Min		1,4													
FOUR	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	
	Min	-	-													
FOUR DE GRANDE CAPACITÉ	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14	
	Min	-	-													
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)				34,02 MJ/m3			29,25 MJ/m3			45,65 MJ/Kg (Gaz G30)						
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)																
MODÈLES		+7GCGD2C00		1,16 m3/h			1,35 m3/h			0,87 Kg/h						
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h			2,71 m3/h			1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h			4,06 m3/h			2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h			3,45 m3/h			2,21 Kg/h						
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h			4,80 m3/h			3,08 Kg/h						
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h			2,71 m3/h			1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h			4,06 m3/h			2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h			2,71 m3/h			1,74 Kg/h						
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h			5,17 m3/h			3,31 Kg/h						

BE. BELGIUM (categorie II2E+3+)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers															
SOORT GAS				G20/G25						G30/G31					
				Nominaal		Minimaal		Maximaal		Nominaal		Minimaal		Maximaal	
GASDRUK		(mbar)		20/25		17/20		25/30		28-30/37		20/25		35/45	
BRANDERS		Ø mm	kW	Beluchter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlam- brander	Beluchter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlam- brander
				mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°	mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°
KOOKPLAAT	Max	60	5,5 1,4	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min														
OVEN	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
HOOG- VERMOGEN- OVEN	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min	-	-												
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan				34,02 Mj/m3				29,25 Mj/m3				45,65 Mj/Kg (Gas G30)			
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)															
MODELLEN		+7GCGD2C00		1,16 m3/h				1,35 m3/h				0,87 Kg/h			
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h				2,71 m3/h				1,74 Kg/h			
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h				4,06 m3/h				2,60 Kg/h			
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h				3,45 m3/h				2,21 Kg/h			
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h				4,80 m3/h				3,08 Kg/h			
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h				2,71 m3/h				1,74 Kg/h			
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h				4,06 m3/h				2,60 Kg/h			
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h				2,71 m3/h				1,74 Kg/h			
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h				5,17 m3/h				3,31 Kg/h			

AU. AUSTRALIA (category II2H3+)

TABLE B - Gas pressure and nozzle data

TABLE B - Gas pressure and nozzle data															
GAS TYPE				Natural gas						LPG					
				Nominal		Min.		Max.		Nominal		Min.		Max.	
TEST POINT PRESSURE			(KPa)	1		-		-		2,65		-		-	
BURNERS		Ø (mm)	MJ/h	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.
Cooktop	Max	60	19.8	-	2,00	200	0,80	80	41	-	1,20	120	0,55	55	25
	Min		3.5												
Oven	Max	-	21.6	35	2,10	210	1,30	130	27	35	1,35	135	0,90	90	14
	Min	-	-												
Oven large capacity	NG	-	35	34	2,80	280	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	LPG	-	32												
Total gas consumption															
MODELS		E7GCGD2C0A Z7GCGD2C0A		39,6 Mj/h											
		E7GCGH4C0A Z7GCGH4C0A		79,2 Mj/h											
		E7GCGL6C0A Z7GCGL6C0A		118,8 Mj/h											
		E7GCGH4CGA Z7GCGH4CGA		100,8 Mj/h											
		E7GCGL6C1A Z7GCGL6C1A		140,4 Mj/h											
		E7GCGH4CEA Z7GCGH4CEA		79,2 Mj/h											
		E7GCGL6C2A Z7GCGL6C2A		118,8 Mj/h											
		E7GCGI6CLA Z7GCGI6CLA		153,8 Mj/h						150,8 Mj/h					

NL. NEDERLANDS (kategorie II2L3B/P)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers															
SOORT GAS				G25						G30/G31					
				Nominaal		Minimaal				Nominaal	Minimaal		Maximaal		
GASDRUK		(mbar)		25		20		30		30		25		35	
BRANDERS		Ø (mm)	kW	Beluch- ter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlam- brander	Beluch- ter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlam- brander
				mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°	mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°
KOOKPLAAT	Max Min	60	5,5 1,4	-	1,75/2,10	175	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
OVEN	Max Min	- -	6 -	36	2,00	200	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
HOOG- VERMOGEN- OVEN	Max Min	- -	9 -	35	2,50	250	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan				29,25 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)															
MODELLEN		+7GCGD2C00		1,35 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,71 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		4,06 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		3,45 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,80 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,71 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		4,06 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,71 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		5,17 m3/h						3,31 Kg/h					

ES. SPAIN (categoría II2H3+)

TABLA B - Presión del gas y datos de las boquillas

TIPO DE GAS				G20						G30/G31					
				Nominal		Mínima		Máxima		Nominal		Mínima		Máxima	
PRESIÓN DEL GAS			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
QUEMADORES		Ø (mm)	kW	Aireador	Boquilla MÁX		Boquilla MÍN		Piloto	Aireador	Boquilla MÁX		Boquilla MÍN		Piloto
				mm	mm Grabado	mm Grabado	n°	mm	mm Grabado	mm Grabado	n°				
ENCIMERA	Máx.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Mín.		1,4												
HORNO	Máx.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Mín.	-	-												
HORNO DE GRAN CAPACIDAD	Máx.	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Mín.	-	-												
Poder calorífico inferior (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Consumo total de gas (calculado con poder calorífico inferior (Hi) a 15°C y 1013mbar)															
MODELOS		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

PT. PORTUGAL (categoria II2H3+)

TABELA B - Pressão do gás e dados dos bicos															
TIPO DE GÁS				G20						G30/G31					
				Nominal		Mínima		Máxima		Nominal		Mínima		Máxima	
PRESSÃO DO GÁS		(mbar)		20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
QUEIMADORES		Ø (mm)	kW	Ventilador	Bico MÁX		Bico MÍN		Piloto	Ventilador	Bico MÁX		Bico MÍN		Piloto
				mm	mm	Grav.	mm	Grav.	n°	mm	mm	Grav.	mm	Grav.	n°
PLACA	Máx	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Mín		1,4												
FORNO	Máx	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Mín	-	-												
FORNO DE GRANDE CAPACIDADE	Máx	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Mín	-	-												
Poder calorífico inferior (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gás G30)					
Consumo de gás total (com poder calorífico inferior (Hi) a 15°C e 1013 mbar)															
MODELOS		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

TABEL B - Gastryk og tekniske specifikationer for dyser																			
GASTYPE				G20				G30/G31				G110							
		(mbar)		Nominelt	Minimum	Maksimum	Nominelt	Minimum	Maksimum	Nominelt	Minimum	Maksimum	Nominelt	Minimum	Maksimum				
GASTRYK				20	17	25	30	25	35	8					15				
BRÆNDERE	Ø (mm)	kW	Lufttil-blander	Dyse MAKS.	Dyse MIN.	Tænd-flamme	Lufttil-blander	Dyse MAKS.	Dyse MIN.	Tænd-flamme	Lufttil-blander	Dyse MAKS.	Dyse MIN.	Tænd-flamme					
			mm	mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal					
KOGSEKTION	Maks.	60	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	75				
	Min.	1,4																	
OVN	Maks.	-	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	50				
	Min.	-																	
OVN MED STOR KAPACITET	Maks.	-	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14	50				
	Min.	-																	
Mindste varmeeffekt (Hi)				34,02 Mj/m3				45,65 Mj/Kg (Gas G30)				13,95 Mj/m3							
Samlet gasforbrug (med mindste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013 mbar)																			
MODELLER	+7GCGD2C00			1,16m3/h						0,87kg/h					2,84m3/h				
	+7GCGH4C00			2,3m3/h						1,74kg/h					5,68m3/h				
	+7GCGL6C00			3,49m3/h						2,60kg/h					8,52m3/h				
	+7GCGH4CG0			2,96m3/h						2,21kg/h					7,2m3/h				
	+7GCGL6C10			4,1m3/h						3,08kg/h					10,06m3/h				
	+7GCGH4CE0			2,3m3/h						1,74kg/h					5,68m3/h				
	+7GCGL6C20			3,49m3/h						2,60kg/h					8,52m3/h				
	+7GCGH4CEN			2,3m3/h						1,74kg/h					5,68m3/h				
+7GCGI6CL0			4,44m3/h						3,31kg/h					10,83m3/h					

SE. SWEDEN (kategori III1ab2H3B/P)

TABELL B - Gastryck och dysdata																							
Typ av GAS				G20					G30/G31					G110					G120				
				Nominell	Min.	Max.	Nominell	Min.	Max.	Nominell	Min.	Max.	Nominell	Min.	Max.	Nominell	Min.	Max.					
GASTRYCK				(mbar)	20	17	25	30	25	35	8	6	15	8	6	15							
BRÄNNARE	Ø (mm)	kW	Luft-are	Dysa MAX	Dysa MIN	Pilot-brännare	Luft-are	Dysa MAX	Dysa MIN	Pilot-brännare	Luft-are	Dysa MAX	Dysa MIN	Pilot-brännare	Luft-are	Dysa MAX	Dysa MIN	Pilot-brännare					
			mm	mm	Märkning	mm	Märkning	mm	Märkning	mm	Märkning	mm	Märkning	mm	Märkning	mm	Märkning	mm	Märkning				
SPISHÄLL	Max	60	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	-	3,50	350	Reg.	75				
	Min <td></td> <td>1,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Reg.</td> <td>75</td>		1,4															Reg.	75				
UGN	Max	-	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	36	3,80	380	-	50				
	Min	-	-															-	50				
UGN MED STOR KAPPA-CITET	Max	-	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14	34	7,00	700	-	50				
	Min	-	-															-	50				
Lägsta värmeeffekt (Hi)				34,02 MJ/m3					45,65 MJ/Kg (Gas G30)					13,95 MJ/m3					15,68 MJ/m3				
Total gasförbrukning (Beräknad med lägsta värmeeffekt (Hi) 15°C och 1013 mbar)																							
MODELLER	+7GCGD2C00	1,16 m3/h					0,87 Kg/h					2,84 m3/h					2,53 m3/h						
	+7GCGH4C00	2,33 m3/h					1,74 Kg/h					5,68 m3/h					5,05 m3/h						
	+7GCGL6C00	3,49 m3/h					2,60 Kg/h					8,52 m3/h					7,58 m3/h						
	+7GCGH4CG0	2,96 m3/h					2,21 Kg/h					7,23 m3/h					6,43 m3/h						
	+7GCGL6C10	4,13 m3/h					3,08 Kg/h					10,06 m3/h					8,95 m3/h						
	+7GCGH4CE0	2,33 m3/h					1,74 Kg/h					5,68 m3/h					5,05 m3/h						
	+7GCGL6C20	3,49 m3/h					2,60 Kg/h					8,52 m3/h					7,58 m3/h						
	+7GCGH4CEN	2,33 m3/h					1,74 Kg/h					5,68 m3/h					5,05 m3/h						
+7GCGI6CL0	4,44 m3/h					3,31 Kg/h					10,83 m3/h					8,50 m3/h							

DK. DENMARK (kategori I 1e)

TABEL B - Gastryk og tekniske specifikationer for dyser									
GASTYPE				G150					
				Nominelt		Minimum		Maksimum	
GASTRYK			(mbar)	8		6		15	
BRÆNDERE		Ø (mm)	kW	lufttil- blander	Dyse MAKS.		Dyse MIN.		Tænd- flamme
				mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal
KOGESEKTION	Maks.	60	5,5	-	3,50	350	Reg.	Reg.	75
	Min.		1,4						
OVN	Maks.	-	6	36	3,80	380	Reg.	Reg.	75
	Min.	-	-						
OVN MED STOR KAPACITET	Maks.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Min.	-	-						
Mindste varmeeffekt (Hi)				13,95 Mj/m3					
Samlet gasforbrug (med mindste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013 mbar)									
MODELLER		+7GCGD2C00		2,04m3/h					
		+7GCGH4C00		4,08m3/h					
		+7GCGH4CG0		5,19m3/h					
		+7GCGH4CE0		4,08m3/h					
		+7GCGL6C00		6,12m3/h					
		+7GCGL6C10		7,24m3/h					
		+7GCGL6C20		6,12m3/h					

SE. SWEDEN (kategori I 1e)

TABELL B - Gastryck och dysdata									
Typ av GAS				G150					
				Nominell		Min.		Max.	
GASTRYCK		(mbar)		8		6		15	
BRÄNNARE		Ø (mm)	kW	Luftare	Dysa MAX		Dysa MIN		Pilot- brännare
				mm	mm Märkning		mm Märkning		Antal
SPISHÄLL	Max	60	5,5	-	3,50	350	Reg.	Reg.	75
	Min		1,4						
UGN	Max	-	6	36	3,80	380	Reg.	Reg.	75
	Min	-	-						
UGN MED STOR KAPPA- CITET	Max	-	-	-	-	-	-	-	-
	Min	-	-						
Lägsta värmeeffekt (Hi)				13,95 MJ/m3					
Total gasförbrukning (Beräknad med lägsta värmeeffekt (Hi) 15°C och 1013 mbar)									
MODELLER		+7GCGD2C00		2,04m3/h					
		+7GCGH4C00		4,08m3/h					
		+7GCGH4CG0		5,19m3/h					
		+7GCGH4CE0		4,08m3/h					
		+7GCGL6C00		6,12m3/h					
		+7GCGL6C10		7,24m3/h					
		+7GCGL6C20		6,12m3/h					

NO. NORWAY (kategori II2H3B/P)

TABELL B - Gasstrykk og dysedata

TABELL B - Gasstrykk og dysedata															
GASSTYPE				G20						G30/G31					
				Nominell		Minimum		Maksimum		Nominell		Minimum		Maksimum	
GASSTRYKK			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRENNERE		Ø (mm)	kW	Ventilator	Dyse MAX		Dyse MIN		Tenner	Ventilator	Dyse MAX		Dyse MIN		Tenner
				mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nr	mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nr
PLATETOPP	Maks. Min	60	5,5 1,4	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
OVN	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
OVN MED STOR KAPASITET	Maks.	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min	-	-												
Minste varmeeffekt (Hi)				34,02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Gas G30)					
Totalt gassforbruk (med minste varmeeffekt (Hi) på 15°C og 1013mbar)															
MODELLER		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

AT-CH. AUSTRIA - SWITZERLAND (Kategorie II2H3B/P)

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen

GASART				G20						G30/G31					
				Nenndruck		Mindestdruck		Höchstdruck		Nenndruck		Mindestdruck		Höchstdruck	
GASDRUCK			(mbar)	20		17		25		50		42,5		57,5	
BRENNER		Ø (mm)	kW	Luft- ring	Düse MAX		Düse MIN		Zünd- flamme	Luft- ring	Düse MAX		Düse MIN		Zünd- flamme
				mm	mm	Stempel	mm	Stempel	Anz.	mm	mm	Stempel	mm	Stempel	Anz.
KOCHMULDE	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,10	110	0,50	50	25
	Min		1,4												
BACKOFEN	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,10	110	-	-	14
	Min	-	-												
OFEN MIT GROSSER BACKRAUM- KAPAZITÄT	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	33	1,40	140	-	-	14
	Min	-	-												
Unterer Heizwert (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)															
MODELLE		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

FI. FINLAND (luokka II2H3B/P)

TAULUKKO B - Kaasun paine ja suuttimien tiedot

KAASUTYYPPI				G20						G30/G31							
				Nimellinen		Minimi		Maksimi		Nimellinen		Minimi		Maksimi			
KAASUN PAINE			(mbar)	20		17		25		30		25		35			
POLTTIMET		Ø (mm)	kW	Tuuletin	Suutin MAX		Suutin MIN		Sytytysliekki	Tuuletin	Suutin MAX		Suutin MIN		Sytytysliekki		
				mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nro	mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nro		
KEITTOTASO		Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	
UUNI		Min		1,4													
		Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	
SUURIKOKOINEN UUNI		Min	-	-													
		Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14	
		Min	-	-													
Alin lämmönkehityskyky (Hi)				34,02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Kaasu G30)							
Kaasun kokonaiskulutus (alin lämmönkehityskyky (Hi) lämpötilassa 15°C ja 1013 mbar)																	
MALLIT		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h							
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h							
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h							
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h							

EE. ESTONIA (category II2H3B/P)

TABEL B - Andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta

GAASI TÜÜP				G20						G30/G31							
				Nominaal		Min.		Maks.		Nominaal		Min.		Maks.			
GAASI RÕHK		(mbar)		20		17		25		30		25		35			
PÕLETID		ϕ (mm)	kW	Tuulutaja	MAKS. Düüs		MIN. Düüs		Süüteleek	Tuulutaja	MAKS. Düüs		MIN. Düüs		Süüteleek		
				mm	mm	Tempel	mm	Tempel	nr.	mm	mm	Tempel	mm	Tempel	nr.		
PLIIDIPLAAT	Maks	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25		
	Min		1,4														
AHI	Maks	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14		
	Min	-	-														
Ahi	Maks	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14		
	Min	-	-														
Alumine kütteväärtus (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/kg (G30 gaas)							
Gaasitarbimine kokku (alumise kütteväärtuse (Hi) 15°C ja 1013 mbaari juures)																	
MUDELID		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h							
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h							
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h							
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h							

LT. LITHUANIA (category II2H3B/P)

Lentelė B - duomenys apie dujų slėgį ir purkštukus

DUJŲ TIPAS				G20						G30/G31					
				Nominalus		Min.		Maks.		Nominalus		Min.		Maks.	
DUJŲ SLĖGIS			(mili- barai)	20		17		25		30		25		35	
DEGIKLIAI		Ø (mm)	kW	Aerato- rius	MAKS. Purkštukas		MIN. Purkštukas		Pagalbinis vožtuvas	Aerato- rius	MAKS. Purkštukas		MIN. Purkštukas		Pagalbinis vožtuvas
				mm	mm	spaudas	mm	spaudas	nr.	mm	mm	spaudas	mm	spaudas	nr.
VIRYKLĖS VIRŠUS	Maks.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min.		1,4												
KROSNIS	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min.	-	-												
KROSNIS	Maks.	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min.	-	-												
Mažesnė kaitinimo galia (Hi)				34,02 Mj/m3						45,65 Mj/kg (G30 dujos)					
Bendras dujų sunaudojimas (su mažesne kaitinimo galia (Hi) esant 15° C ir 1013 milibarų)															
MODELIAI		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

LV. LATVIA (kategorija II2H3B/P)

TABULA B - Gāzes spiediens un uzgaļu dati

GĀZES VEIDS				G20						G30/G31					
				Sākotnējais		Minimālais		Maksimālais		Sākotnējais		Minimālais		Maksimālais	
GĀZES SPIEDIENS		(mbar)		20		17		25		30		25		35	
DEĢĻI		Ū (mm)	kW	Venti- lators	Uzgalis MAX		Uzgalis MIN		Signāl- lampiņa	Venti- lators	Uzgalis MAX		Uzgalis MIN		Signāl- lampiņa
				mm	mm	lespiests.	mm	lespiests.	n°	mm	mm	lespiests.	mm	lespiests.	n°
GATAVOŠANAS VIRSMA	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
CEPEŠKRĀSNS	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
LIELAS IETILPĪBAS CEPEŠKRĀSNS	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min	-	-												
Mazākā karstuma jauda (Hi)				34,02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Gāze G30)					
Kopējais gāzes patēriņš (ar mazāko karstuma jaudu (Hi) pie 15°C un 1013mbar)															
MODEĻI		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60v Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

CZ. CZECH REPUBLIC (kategorie II2H3B/P)

TABULKA B - Tlak plynu a údaje trysek

DRUH PLYNU				G20						G30/G31						
				Jmenovitý		Minimální		Maximální		Jmenovitý		Minimální		Maximální		
TLAK PLYNU		(mbar)		20		17		25		30		25		35		
HOŘÁKY		Ø (mm)	kW	Větrák	Tryska MAX		Tryska MIN		Pilot	Větrák	Tryska MAX		Tryska MIN		Pilot	
				mm	mm	Vytiš.	mm	Vytiš.	č.	mm	mm	Vytiš.	mm	Vytiš.	č.	
VARNÁ DESKA	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	
	Min		1,4													
TROUBA	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	
	Min	-	-													
TROUBA S VELKÝM OBJEMEM	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14	
	Min	-	-													
Tepelný výkon dolní (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Plyn G30)						
Celková spotřeba plynu (s dolním tepelným výkonem (Hi) při 15°C a 1013 mbar)																
MODELY		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h						
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h						
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h						
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h						
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h						

SK. SLOVAKIA (kategória II2H3B/P)

TABUĽKA B - Tlak plynu a údaje o dýzach

DRUH PLYNU				G20						G30/G31					
				Menovitý		Minimálny		Maximálny		Menovitý		Minimálny		Maximálny	
TLAK PLYNU			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
MODELY		Ø (mm)	kW	Aerátor	Dýza MAX		Dýza MIN		Pilotná	Aerátor	Dýza MAX		Dýza MIN		Pilotná
				mm	mm	Značka	mm	Značka	č	mm	mm	Značka	mm	Značka	č
VARNÁ DOSKA		Max Min	60 5,5 1,4	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
RÚRA		Max Min	- 6 -	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
VEĽKOKAPACITNÁ RÚRA		Max Min	- 9 -	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
Spodný tepelný výkon (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Celková spotreba plynu (so spodným tepelným výkonom(Hi) pri 15°C a 1013mbar)															
MODELY		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

B. TÁBLÁZAT - Gáznyomás és fűvókaadatok														
GÁZFAJTA		G20				G30/G31				G25.1				
		Névleges	Minimum	Maximum	Névleges	Minimum	Maximum	Névleges	Minimum	Maximum				
GÁZNYOMÁS		(mbar)	25	20	30	30	25	35	25	20	30			
ÉGŐK	Ø (mm)	kW	Levegőztető	Fűvóka MAX	Fűvóka MIN	Gyújtóláng	Levegőztető	Fűvóka MAX	Fűvóka MIN	Gyújtóláng	Levegőztető	Fűvóka MAX	Fűvóka MIN	Gyújtóláng
			mm	mm Nyomt.	mm Nyomt.	v	mm	mm Nyomt.	mm Nyomt.	mm Nyomt.	szám	mm	mm Nyomt.	szám
FŐZŐLAP	Max	5,5	-	1,75	175	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
SÜTŐTÉR	Max	6	35	1,75	175	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
NAGY- KAPACITÁSÚ SÜTŐ	Max	9	35	2,30	230	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Alsó hőteljesítmény (Hi)			34,02 MJ/m3				45,65 MJ/Kg (G30 gáz)				29,30 MJ/m3			
Összesített gázfogyasztás (15°C és 1013 mbar melletti alsó hőértéknél (Hi))														
TÍPUSOK	+7GCGD2C00	1,16 m3/h				0,87 Kg/h				1,35 m3/h				
	+7GCGH4C00	2,33 m3/h				1,74 Kg/h				2,71 m3/h				
	+7GCGL6C00	3,49 m3/h				2,60 Kg/h				4,06 m3/h				
	+7GCGH4CG0	2,96 m3/h				2,21 Kg/h				3,45 m3/h				
	+7GCGL6C10	4,13 m3/h				3,08 Kg/h				4,80 m3/h				
	+7GCGH4CE0	2,33 m3/h				1,74 Kg/h				2,71 m3/h				
	+7GCGL6C20	3,49 m3/h				2,60 Kg/h				4,06 m3/h				
	+7GCGH4CEN	2,33 m3/h				1,74 Kg/h				2,71 m3/h				
+7GCGI6CL0	4,44 m3/h				3,31 Kg/h				5,17 m3/h					

PL. POLAND (kategoria II2E3B/P)

TABELA B - Ciśnienie gazu oraz dane dysz

TYP GAZU				G20						G30/G31							
				Nominalne		Minimalne		Maksymalne		Nominalne		Minimalne		Maksymalne			
CIŚNIENIE GAZU			(mbar)	20		17		25		37		30		50			
PALNIKI		Ř (mm)	kW	Aerator	Dysza MAX		Dysza MIN		Pilot	Aerator	Dysza MAX		Dysza MIN		Pilot		
				mm	mm	Ozn.	mm	Ozn.	nr	mm	mm	Ozn.	mm	Ozn.	nr		
PŁYTA DO GOTOWANIA	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,10	110	0,55	55	25		
	Min		1,4														
PIEKARNIK	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,20	120	-	-	14		
	Min	-	-														
PIEKARNIK O DUŻEJ POJEMNOŚCI	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	32	1,45	145	-	-	14		
	Min	-	-														
Dolna wartość opałowa (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gaz G30)							
Łączny pobór gazu (o dolnej wartości opałowej (Hi) przy 15°C i 1013mbar)																	
MODELE		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h							
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h							
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h							
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h							

SI. SLOVENIA (kategorija II2H3B/P)

TABELA B - tlak plina in podatki o šobah

VRSTA PLINA				G20						G30/G31					
				Nazivna		Najmanjša		Največja		Nazivna		Najmanjša		Največja	
TLAK PLINA		(mbar)		20		17		25		30		25		35	
GORILNIKI		Ø (mm)	kW	Zračnik	Šoba MAKS		Šoba MIN		Pilot	Zračnik	Šoba MAKS		Šoba MIN		Pilot
				mm	mm	Žig	mm	Žig	št	mm	mm	Žig	mm	Žig	št
POČASNO KUHANJE	Maks Min	60	5,5 1,4	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
PEČICA	Maks Min	- -	6 -	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
PEČICA	Maks Min	- -	9 -	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
Spodnja kalorična moč (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Skupna potrošnja plina (pri spodnji kalorični moči (Hi) pri 15°C in 1013mbar)															
MODELI		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h					

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ													
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ			G20				G30/G31						
			Ονομαστική	Ελάχιστη	Μέγιστη	Ονομαστική	Ελάχιστη	Μέγιστη					
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ			(mbar)	20	17	25	28-30/37	20/25	35/45				
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	Ø (mm)	kW	Ανοιγμα		ΜΕΓ. Μπεκ	ΕΛΑΧ. Μπεκ	Καυστήρας ανάφλεξης	Ανοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ	ΕΛΑΧ. Μπεκ	Καυστήρας ανάφλεξης		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
ΜΟΙΔΑ ΕΟΟΕήΙ	Μέγ.	5,5	-	1,85	185	0,80	80	-	1,15	115	0,55	55	25
	Ελάχ.	1,4											
ΦΟΞΕΡΙΟΟ	Μέγ.	6	35	1,85	185	-	-	35	1,25	125	-	-	14
	Ελάχ.	-											
ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	Μέγ.	9	35	2,40	240	-	-	31	1,50	150	-	-	14
	Ελάχ.	-											
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)			34,02 MJ/m3				45,65 MJ/Kg (Αέριο G30)						
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)													
ΜΟΝΤΕΛΑ	+7GCGD2C00		1,16 m3/h				0,87 Kg/h						
	+7GCGH4C00		2,33 m3/h				1,74 Kg/h						
	+7GCGL6C00		3,49 m3/h				2,60 Kg/h						
	+7GCGH4CG0		2,96 m3/h				2,21 Kg/h						
	+7GCGL6C10		4,13 m3/h				3,08 Kg/h						
	+7GCGH4CE0		2,33 m3/h				1,74 Kg/h						
	+7GCGL6C20		3,49 m3/h				2,60 Kg/h						
	+7GCGH4CEN		2,33 m3/h				1,74 Kg/h						
+7GCGI6CL0		4,44 m3/h				3,31 Kg/h							

IS-MT. ISLAND - MALTA (category I3B/P)

TAFLA B - Gasþrýstingur og upplýsingar um gasstúta (spíssa)									
GASTEGUND				G30/G31					
				Nafngildi		Minnst		Mest	
GASPRÝSTINGUR			(mbar)	30		25		35	
BRENNARAR		Ø (mm)	kW	Loftblöndungur	Stútur mest		Stútur minnst		Vaktari
				mm	mm	Þrykkt	mm	Þrykkt	nr.
HELLUBORÐ	Mest	60	5.5	-	1,15	115	0,55	55	25
	Minnst		1.4						
OFN	Mest	-	6	35	1,25	125	-	-	14
	Minnst	-	-						
OFN	Mest	-	9	31	1,50	150	-	-	14
	Minnst	-	-						
Minnsta varmagildi (Hi)				45.65 Mj/kg (G30 gas)					
Heildar gasnotkun (reiknað við minnsta varmagildi (Hi) við 15°C og 1013 mbar)									
TEGUND		+7GCGD2C00		0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		3,31 Kg/h					

LU. LUXEMBOURG (category I2E)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses									
TYPE DE GAZ				G20					
				Nominale		Minimum		Maximum	
PRESSION DU GAZ			(mbar)	20		17		25	
BRÛLEURS		Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz
				mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°
Table de cuisson	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41
	Min		1,4						
Four	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27
	Min	-	-						
Four	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27
	Min	-	-						
Potere calorifico inferiore (Hi)				34,02 Mj/m3					
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore(Hi) a 15°C e 1013mbar)									
MODÈLES		+7GCGD2C00		1,16 m3/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h					

CY. CYPRUS (category I3B/P)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ									
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ				G30/G31					
				Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ			(mbar)	30		25		35	
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ		Ø (mm)	kW	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΕΛΑΧ. Μπεκ		Καυστήρας ανάφλεξης
				mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ
Μονάδα εστιών	Μέγ.	60	5,5 1,4	-	1,15	115	0,55	55	25
	Ελάχ.								
Φούρνος	Μέγ.	-	6	35	1,25	125	-	-	14
	Ελάχ.	-	-						
ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	Μέγ.	-	9	31	1,50	150	-	-	14
	Ελάχ.	-	-						
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)				46.45 MJ/Kg (Αέριο G30)					
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)									
ΜΟΝΤΕΛΑ		+7GCGD2C00		0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		2,60 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		3,31 Kg/h					

BG. BULGARIA (category II2H3B/P)

ТАБЛИЦА В - Налягане на газта и данни на дюзите

ТИП НА ГАЗТА				G20						G30/G31						
				Номинално		Минимално		Максимално		Номинално		Минимално		Максимално		
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗТА			(mbar)	20		17		25		30		25		35		
ГОРЕЛКИ		Ø (mm)	kW	Аератор	Дюз а MAX		Дюза MIN		Водач	Аератор	Дюз а MAX		Дюза MIN		Водач	
				mm	mm	Per.	mm	Per.	n°	mm	mm	Per.	mm	Per.	n°	
Плоча за готвене	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	
	Min		1,4													
Фурна	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	
	Min	-	-													
ФУРНА С ГОЛЯМА ВМЕСТИМОСТ	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14	
	Min	-	-													
Долна топлина на изгаряне (Hi)				34,02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Газ G30)						
Общо потребление на газ (с долна топлина на изгаряне (Hi) при 15°C и 1013 mbar)																
МОДЕЛИ		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h						
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h						
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h						
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h						
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h						

RO. ROMANIA (category II2H3B/P)

TABELUL B - Presiune gaz și date duze

TIP GAZ				G20						G30/G31							
				Nominală		Minimă		Maximă		Nominală		Minimă		Maximă			
PRESIUNE GAZ		(mbar)		20		17		25		30		25		35			
ARZĂTOARE		Ṙ (mm)	kW	Aerator		Duză MAX		Duză MIN		Pilot	Aerator		Duză MAX		Duză MIN		Pilot
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PLITĂ	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25		
	Min		1,4														
CUPTOR	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14		
	Min	-	-														
CUPTOR CAPACITATE MARE	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14		
	Min	-	-														
Putere calorifică inferioară (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gaz G30)							
Consum gaz total (cu putere calorifică inferioară (Hi) la 15°C și 1013mbar)																	
MODELE		+7GCGD2C00		1,16 m3/h						0,87 Kg/h							
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h						2,21 Kg/h							
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h						3,08 Kg/h							
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h						2,60 Kg/h							
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h						1,74 Kg/h							
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h						3,31 Kg/h							

TR.TURKEY (category II2H3B/P)

TABLO B - Gaz basıncı ve ayar uçları verileri

GAZ TYPÝ				G20							G30/G31						
				Nominal		Minimum		Maksimum			Nominal		Minimum		Maksimum		
GAZ BASINCI		(mbar)		20		17		25			30		25		35		
BRÜLÖR		Ø (mm)	kW	Havalan- dýrýcý		Ayar ucu MAKS.		Ayar ucu MÝN.		Pilot	Havalan- dýrýcý		Ayar ucu MAKS.		Ayar ucu MÝN.		Pilot
				mm	mm	Bas.	mm	Bas.	sayýsý	mm	mm	Bas.	mm	Bas.	sayýsý		
ŞÖMINEDE PIŞIRIM	Maks. Min	60	5,5 1,4	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25		
FÝRÝN	Maks. Min	- -	6 -	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14		
GENİŞ KAPASİTELİ FÝRÝN	Maks. Min	- -	9 -	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14		
Alt ısıtma değeri (Hi)				34,02 Mj/m3							45,65 Mj/Kg (Gaz G30)						
Toplam gaz tüketimi (alt ýsýtma deđeri (Hi) 15°C ve 1013mbar durumunda)																	
MODELLER		+7GCGD2C00		1,16 m3/h							0,87 Kg/h						
		+7GCGH4C00		2,33 m3/h							1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C00		3,49 m3/h							2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CG0		2,96 m3/h							2,21 Kg/h						
		+7GCGL6C10		4,13 m3/h							3,08 Kg/h						
		+7GCGH4CE0		2,33 m3/h							1,74 Kg/h						
		+7GCGL6C20		3,49 m3/h							2,60 Kg/h						
		+7GCGH4CEN		2,33 m3/h							1,74 Kg/h						
		+7GCGI6CL0		4,44 m3/h							3,31 Kg/h						

HR. HRVATSKA (category II2H3B/P)

TABELA B - Tlak plina i podaci o brizgalicama

TABELA B - Tlak plina i podaci o brizgalicama															
VRSTA PLINA				G20						G30/G31					
				Nazivni		Minimalni		Maksimalni		Nazivni		Minimalni		Maksimalni	
TLAK PLINA		(mbar)	20	17	25	28-30/37		20/25		35/45					
PLAMENICI		Ṙ (mm)	kW	Aereator	Brizgalica MAX		Brizgalica MIN		Pilot	Aereator	Brizgalica MAX		Brizgalica MIN		Pilot
				mm	mm	Oznaka	mm	Oznaka	br.	mm	mm	Oznaka	mm	Oznaka	br.
Ploča za kuhanje	Max	60,00	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Pećnica	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Velika pećnica Kapacitet	Max	-	9	35	2,40	240	-	-	27	31	1,50	150	-	-	14
	Min	-	-												
Donja ogrjevna vrijednost (Hi)				34,02 MJ/m ³						45,65 MJ/Kg (Gas G30)					
Ukupna potrošnja plina (s donjom ogrjevnom vrijednosti (Hi) na 15°C i 1013mbara)															
MODELI		+7GCGD2C00		1,16 m ³ /h						0,87 Kg/h					
		+7GCGH4C00		2,33 m ³ /h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C00		3,49 m ³ /h						2,6 Kg/h					
		+7GCGH4CG0		2,96 m ³ /h						2,21 Kg/h					
		+7GCGL6C10		4,13 m ³ /h						3,08 Kg/h					
		+7GCGH4CE0		2,33 m ³ /h						1,74 Kg/h					
		+7GCGL6C20		3,49 m ³ /h						2,6 Kg/h					
		+7GCGH4CEN		2,33 m ³ /h						1,74 Kg/h					
		+7GCGI6CL0		4,44 m ³ /h						3,31 Kg/h					