

IT - TUTTAPIASTRA GAS

APPENDICE: Tabella B - Pressione gas/dati tecnici ugelli

GB-IE-AU - GAS SOLID TOP

APPENDIX: Table B - Gas pressure/nozzle technical data

DE - GAS-GLÜHPLATTENHERD

ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen

FR - BE - PLAQUE À GAZ

APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses

BE - GLOEIPLAAT MET GASBRANDER

BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers

ES - PLACA RADIANTE DE GAS

APÉNDICE: Tabla B - Presión del gas/datos técnicos de las boquillas

NL - GLOEIPLAAT MET GASBRANDER

BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers

PT - CHAPA QUENTE A GÁS

APÉNDICE: Tabela B - Pressão do gás/dados técnicos dos bicos

DK - COUP DE FEU GAS

APPENDIKS: Tabel B - Gastryk/tekniske specifikationer for dyser

SE - GASDRIVEN HEL HÅLL

BILAGA: Tabell B - Gastryck/Tekniska data för dysor

NO - GASS FULLPLATE

TILLEGG: Tabell B - Gasstrykk/tekniske data dyser

AT - CH - GAS-GLÜHPLATTENHERD

ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen

FI - TASOLIESI KAASU

LIITE: Taulukko B - Kaasun paine/suuttimien tekniset tiedot

EE - KOMPAKTSE PLAADIGA GAASPLIIT

LISA: TABEL B – Tehnilised andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta

LT - DUJINIS TVIRTAS VIRĐUS

PRIEDAS: lentelė B - dujų slėgio / purkštukų techniniai duomenys

LV - GĀZES PLĪTS VIRSMA

PIELIKUMS: Tabula B - Gāzes spiediens/tehniskie uzgaļu dati

CZ - PLYNOVÝ CELOPLOTNOVÝ SPORÁK

PŘÍLOHA: Tabulka B - Tlak plynu/technické údaje trysek

SK - PLYNOVÁ PLATŇA

PRÍLOHA: Tabuľka B - Tlak plynu/technické údaje o dýzách

PL - PŁYTA BEZPOŚREDNIEGO SMAŻENIA GAZOWA

ZAŁĄCZNIK: Tabela B - Ciśnienie gazu / dane techniczne dysz

HU - GÁZÜZEMŰ ACÉLTETŐS

MELLÉKLET: B. táblázat - Gáznyomás/fűvóka műszaki adatai

SL - CELOVITA PLOŠČA PLIN

DODATEK: Tabela B - tlak plina / tehnični podatki o šobah

GR - ΕΝΙΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ

IS - MT - GAS HEILL HELLA

VIÐBÆTIR: Tafla B - Gas þrýstingur/tæknilegar upplýsingar um gasstúta (spíssa)

LU - PLAQUE À GAZ

APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses

CY - ΕΝΙΑΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ

BG - ПЕЧКА С КОТЛОНИ НА ГАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица В - Налягане на газта/технически данни на дюзитe

RO - MAȘINĂ DE GĂTIT CU PLIȚĂ GAZ


ANEXĂ: Tabelul B - Presiune gaz/date tehnice duze

TR - GAZLI TEZGAH-ÜSTÜ OCAK

EK: Tablo B - Gaz basıncı / ayar uçları teknik verileri

HR - PLINA ČVRSTE VRH

DODATAK: Tabela B - Tlak plina i podaci o brizgalicama

**CE**DOC. NO.
EDITION 1**59589AF01**
07 2013

IT. ITALIA (categoria II2H3+)

TABELLA B - Pressione gas e dati ugelli															
TIPO GAS				G20						G30/G31					
				Nominale		Minima		Massima		Nominale		Minima		Massima	
PRESSIONE GAS			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BRUCIATORI		Ø (mm)	kW	Aereatore	Ugello MAX		Ugello MIN		Pilota	Aereatore	Ugello MAX		Ugello MIN		Pilota
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	n°	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	n°
Tuttapiastra 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Tuttapiastra 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Piano cottura	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Forno	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Potere calorifico inferiore (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore(Hi) a 15°C e 1013mbar)															
MODELLI		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

GB-IE. GREAT BRITAIN - IRELAND (category II2H3+)

TABLE B - Gas pressure and nozzle data															
GAS TYPE				G20						G30/G31					
				Nominal		Min.		Max.		Nominal		Min.		Max.	
GAS PRESSURE			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BURNERS		Ø (mm)	kW	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.
Solid top 1/2M	Max.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min.	-	1,8												
Solid top 1M	Max.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min.	-	2,5												
Cooktop	Max.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min.		1,4												
Oven	Max.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min.	-	-												
Lower heating power (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Total gas consumption (with lower heating power (Hi) at 15°C and 1013mbar)															
MODELS		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen																				
GASART				G20				G30/G31				G25								
GASDRUCK			(mbar)	Nennndruck	Mindestdruck	Höchstndruck	Nennndruck	Mindestdruck	Höchstndruck	Nennndruck	Mindestdruck	Höchstndruck	Nennndruck	Mindestdruck	Höchstndruck					
BRENNER	Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX	Düse MIN	Zündflamme	Luftring	Düse MAX	Düse MIN	Zündflamme	Luftring	Düse MAX	Düse MIN	Zündflamme	Anz.					
			mm	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	Anz.				
			Anz.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	mm	Stempel.	Anz.				
Glühplattenherd 1/2M	Max	-	4	1,40	140	1,05	105	27	4	0,85	85	0,60	60	14	2	1,55	155	1,05	105	27
	Min	-																		
Glühplattenherd 1M	Max	-	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,15	115	0,70	70	14	7	2,20	220	1,20	120	27
	Min	-	2,5																	
Kochmulde	Max	60		1,85	185	0,80	80	41		1,10	110	0,50	50	25		1,85/2,10	185	0,80	80	41
	Min		1,4																	
Backofen	Max	-	35	1,85	185	-	-	27	35	1,10	110	-	-	14	36	2,10	210	-	-	27
	Min	-																		
Unterer Heizwert (Hi)				34,02 MJ/m3				45,65 MJ/Kg (Gas G30)				29,95 MJ/m3								
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)																				
MODELLE	+7STGH10G0			1,38 m3/h						1,03 Kg/h								1,60 m3/h		
	+7STGH30G0			2,18 m3/h						1,62 Kg/h								2,54 m3/h		
	+7STGL3010			2,54 m3/h						1,89 Kg/h								2,95 m3/h		
	+7STGH1000			0,74 m3/h						0,55 Kg/h								0,86 m3/h		
	+7STGH100H			1,54 m3/h						1,15 Kg/h								1,80 m3/h		
	+7STGH3000			2,71 m3/h						2,02 Kg/h								3,15 m3/h		

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses																				
TYPE DE GAZ				G20				G30/G31				G25								
PRESSION DU GAZ			(mbars)	Nominale	Minimum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum					
PRESSION DU GAZ			(mbars)	20/25	17/20	25/30	28-30/37	20/25	35/45	20/25	17/20	25/30	20/25	17/20	25/30					
BRÛLEURS	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse Maxi	Buse Mini	Veilleuse gaz	Aérateur	Buse Maxi	Buse Mini	Veilleuse gaz	Aérateur	Buse Maxi	Buse Mini	Veilleuse gaz						
			mm	mm	Estamp.	N°	mm	mm	Estamp.	N°	mm	mm	Estamp.	N°						
Plaque 1/2M	Maxi.	-	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14	2	1,45	145	105	27	
	Mini.	-																		
Plaque 1M	Maxi.	-	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14	7	2,10	210	120	27	
	Mini.	-																		
Table de cuisson	Maxi.	60	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	-	1,75/2,10	175	0,80	80	41
	Mini.																			
Four	Maxi.	-	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	36	2,00	200	-	-	27
	Mini.	-																		
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)				34,02 MJ/m3				45,65 MJ/Kg (Gaz G30)				29,25 MJ/m3								
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 10/13 mbars)																				
MODÈLES	+7STGH10G0			1,38 m3/h				1,03 Kg/h				1,60 m3/h								
	+7STGH30G0			2,18 m3/h				1,62 Kg/h				2,54 m3/h								
	+7STGL3010			2,54 m3/h				1,89 Kg/h				2,95 m3/h								
	+7STGH1000			0,74 m3/h				0,55 Kg/h				0,86 Kg/h								
	+7STGH100H			1,54 m3/h				1,15 Kg/h				1,80 Kg/h								
	+7STGH3000			2,71 m3/h				2,02 Kg/h				3,15 Kg/h								

BE. BELGIUM (category II2E+3+)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers																			
SOORT GAS				G20				G30/G31				G25							
GASDRUK		(mbar)		Nominaal	Minimaal	Maximaal	Nominaal	Minimaal	Maximaal	Nominaal	Minimaal	Maximaal	Nominaal	Minimaal	Maximaal				
				20/25	17/20	25/30	28-30/37	20/25	35/45	20/25	17/20	25/30	20/25	17/20	25/30				
BRANDERS	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX	Sproeier MIN	Waakvlambrander	Beluchter	Sproeier MAX	Sproeier MIN	Waakvlambrander	Beluchter	Sproeier MAX	Sproeier MIN	Waakvlambrander					
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	n°			
Gloeiplaat 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14	2	1,45	145	105	27
	Min	-	1,8																
Gloeiplaat 1M	Max	-	7	8	1,95	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14	7	2,10	210	120	27
	Min	-	2,5																
Kookplaat	Max	60	5,5	-	1,85	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	-	1,75/2,10	175	80	41
	Min		1,4																
Oven	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	35	1,25	125	-	-	14	36	2,00	200	-	27
	Min	-	-																
Verwarmingswaarde van minder (Hl) dan				34,02 MJ/m3				45,65 MJ/kg (Gas G30)				29,25 MJ/m3							
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hl) dan 15°C en 1013mbar)																			
MODELLEN	+7STGHI10G0			1,38 m3/h				1,03 kg/h				1,60 m3/h							
	+7STGHI30G0			2,18 m3/h				1,62 kg/h				2,54 m3/h							
	+7STGHI3010			2,54 m3/h				1,89 kg/h				2,95 m3/h							
	+7STGHI1000			0,74 m3/h				0,55 kg/h				0,86 m3/h							
	+7STGHI100H			1,54 m3/h				1,15 kg/h				1,80 m3/h							
	+7STGHI3000			2,71 m3/h				2,02 kg/h				3,15 m3/h							

NL. THE NETHERLANDS (category II2L3B/P)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers															
SOORT GAS				G25						G30/G31					
				Nominaal		Minimaal		Maximaal		Nominaal		Minimaal		Maximaal	
GASDRUK		(mbar)		25		20		30		30		25		35	
BRANDERS		Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlambrander	Beluchter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlambrander
				mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°	mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°
Gloeiplaat 1/2M	Max	-	3,6	2	1,45	145	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Gloeiplaat 1M	Max	-	7	7	2,10	210	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Kookplaat	Max	60	5,5	-	1,75/2,10	175	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Oven	Max	-	6	36	2,00	200	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Verwarmingswaarde minder dan (Hi)				29,25 Mj/m3						45.65 Mj/Kg (Gas G30)					
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)															
MODELLEN		+7STGH10G0		1,60 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,54 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,95 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000 +7STGH100H		0,86 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,80 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		3,15 m3/h						2,02 Kg/h					

ES. SPAIN (category II2H3+)

TABLA B - Presión del gas y datos de las boquillas															
TIPO DE GAS				G20						G30/G31					
				Nominal		Mínima		Máxima		Nominal		Mínima		Máxima	
PRESIÓN DEL GAS			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
QUEMADORES		Ø (mm)	kW	Aireador	Boquilla MÁX		Boquilla MÍN		Piloto	Aireador	Boquilla MÁX		Boquilla MÍN		Piloto
				mm	mm	Grabado	mm	Grabado	n°	mm	mm	Grabado	mm	Grabado	n°
Placa radiante 1/2M	Máx.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Mín.	-	1,8												
Placa radiante 1M	Máx.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Mín.	-	2,5												
Encimera	Máx.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Mín.		1,4												
Horno	Máx.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Mín.	-	-												
Poder calorífico inferior (Hi)				34.02 Mj/m3						45.65 Mj/Kg (Gas G30)					
Consumo total de gas (con poder calorífico inferior (Hi) a 15°C y 1013mbar)															
MODELOS		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

PT. PORTUGAL (category II2H3+)

TABELA B - Pressão do gás e dados dos bicos															
TIPO DE GÁS				G20						G30/G31					
				Nominal		Mínima		Máxima		Nominal		Mínima		Máxima	
PRESSÃO DO GÁS			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
QUEIMADORES		Ø (mm)	kW	Ventilador	Bico MÁX		Bico MÍN		Piloto	Ventilador	Bico MÁX		Bico MÍN		Piloto
				mm	mm	Grav.	mm	Grav.	n°	mm	mm	Grav.	mm	Grav.	n°
Chapa quente 1/2M	Máx	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Mín	-	1,8												
Chapa quente 1M	Máx	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Mín	-	2,5												
Placa	Máx	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Mín		1,4												
Forno	Máx	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Mín	-	-												
Poder calorífico inferior (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Consumo de gás total (com poder calorífico inferior (Hi) a 15°C e 1013 mbar)															
MODELOS		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

DK. DENMARK (category II2H3B/P)

TABEL B - Gastryk og tekniske specifikationer for dyser															
GASTYPE				G20						G30/G31					
				Nominelt		Minimum		Maksimum		Nominelt		Minimum		Maksimum	
GASTRYK			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRÆNDERE		Ø (mm)	kW	Lufttilblander	Dyse MAKS.		Dyse Min.		Tændflamme	Lufttilblander	Dyse MAKS.		Dyse Min.		Tændflamme
				mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal	mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal
Coup de feu 1/2M	Maks.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min.	-	1,8												
Coup de feu 1M	Maks.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min.	-	2,5												
Kogesektion	Maks.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min.		1,4												
Ovn	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min.	-	-												
Min.dste varmeeffekt (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Samlet gasforbrug (med Mindste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013 mbar)															
MODELLER		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

SE. SWEDEN (category II2H3B/P)

TABELL B - Gastryck och dysdata															
TYP AV GAS				G20						G30/G31					
				Nominell		Min.		Max.		Nominell		Min.		Max.	
GASTRYCK			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRÄNNARE		Ø (mm)	kW	Luftare	Dysa MAX		Dysa MIN		Pilotbrännare	Luftare	Dysa MAX		Dysa MIN		Pilotbrännare
				mm	mm	Instansad	mm	Instansad	Antal	mm	mm	Instansad	mm	Instansad	Antal
Hel håll 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Hel håll 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Spishäll	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Ugn	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Värmeeffekt som understiger (Hi)				34.02 Mj/m3						45.65 Mj/Kg (Gas G30)					
Total gasförbrukning (beräknad med en värmeeffekt som understiger (Hi) 15°C och 1013mbar)															
MODELLER		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h							

NO. NORWAY (category II2H3B/P)

TABELL B - Gasstrykk og dysedata															
GASSTYPE				G20						G30/G31					
				Nominell		Minimum		Maksimum		Nominell		Minimum		Maksimum	
GASSTRYKK		(mbar)		20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BRENNERE		Ø (mm)	kW	Ventilator	Dyse MAX		Dyse MIN		Tenner	Ventilator	Dyse MAX		Dyse MIN		Tenner
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	nr.	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	nr.
Fullplate 1/2M	Maks.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Fullplate 1M	Maks.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Platetopp	Maks.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	0	0,55	55	25
	Min		1,4												
Ovn	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Minste varmeeffekt (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Totalt gassforbruk (med minste varmeeffekt (Hi) på 15°C og 1013mbar)															
MODELLER		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

AT-CH. AUSTRIA - SWITZERLAND (category II2H3B/P)

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen															
GASART				G20						G30/G31					
				Nenndruck		Mindestdruck		Höchstdruck		Nenndruck		Mindestdruck		Höchstdruck	
GASDRUCK			(mbar)	20		17		25		50		42,5		57,5	
BRENNER		Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX		Düse MIN		Zündflamme	Luftring	Düse MAX		Düse MIN		Zündflamme
				mm	mm	Stempel	mm	Stempel	Anz.	mm	mm	Stempel	mm	Stempel	Anz.
Glühplattenherd 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	4	0,85	85	0,60	60	14
	Min	-	1,8												
Glühplattenherd 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,15	115	0,70	70	14
	Min	-	2,5												
Kochmulde	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,10	110	0,50	50	25
	Min		1,4												
Backofen	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,10	110	-	-	14
	Min	-	-												
Unterer Heizwert (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)															
MODELLE		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

FI. FINLAND (category II2H3B/P)

TAULUKKO B - Kaasun paine ja suuttimien tiedot															
KAASUTYYPPI				G20						G30/G31					
				Nimellinen		Minimi		Maksimi		Nimellinen		Minimi		Maksimi	
KAASUN PAINE			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
POLTTIMET		Ø (mm)	kW	Tuuletin	Suutin MAX		Suutin MIN		Sytytysliekki	Tuuletin	Suutin MAX		Suutin MIN		Sytytysliekki
				mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nro	mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nro
Tasoliesi 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Tasoliesi 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Keittotaso	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Uuni	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Alin lämmönkehityskyky (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Kaasu G30)					
Kaasun kokonaiskulutus (alin lämmönkehityskyky (Hi) lämpötilassa 15°C ja 1013 mbar)															
MALLIT		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

EE. ESTONIA (category II2H3B/P)

TABEL B - Andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta															
GAASI TÜÜP				G20						G30/G31					
				Nominaal		Min.		Maks.		Nominaal		Min.		Maks.	
GAASI RÕHK			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
MUDELID		Ø (mm)	kW	Õhustaja	MAKS. düüs		MIN. düüs		Süüteleek	Õhustaja	MAKS. düüs		MIN. düüs		Süüteleek
				mm	mm	Tempel	mm	Tempel	nr.	mm	mm	Tempel	mm	Tempel	nr.
Kompaktne pliidiplaat 1/2M	Maks.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min.	-	1,8												
Kompaktne pliidiplaat 1M	Maks.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min.	-	2,5												
Pliidiplaat	Maks.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min.		1,4												
Ahi	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min.	-	-												
Alumine kütteväärtus (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (G30 gaas)					
Gaasitarbimine kokku (alumise kütteväärtuse (Hi) 15°C ja 1013mbaari juures)															
MUDELID		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

LT. LITHUANIA (category II2H3B/P)

Lentelė B - duomenys apie dujų slėgą ir purkštukus															
DUJŲ TIPAS				G20						G30/G31					
				Nominalus		Min.		Maks.		Nominalus		Min.		Maks.	
DUJŲ SLĖGIS			(milibarai)	20		17		25		30		25		35	
DEGIKLIAI		Ø (mm)	kW	Aeratorius	MAKS. purkštukas		MIN. purkštukas		Pagalbinis voptuvas	Aeratorius	MAKS. purkštukas		MIN. purkštukas		Pagalbinis voptuvas
				mm	mm	spaudas	mm	spaudas	nr.	mm	mm	spaudas	mm	spaudas	nr.
Tvirtas viršus 1/2 M	Maks.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min.	-	1,8												
Tvirtas viršus 1M	Maks.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min.	-	2,5												
Viryklės viršus	Maks.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min.		1,4												
Krosnis	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min.	-	-												
Mažesnė kaitinimo galia (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (G30 dujos)					
Bendras dujų sunaudojimas (su mažesne kaitinimo galia (Hi) esant 15° C ir 1013 milibarų)															
MODELIAI		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

LV. LATVIA (category II2H3B/P)

TABULA B - Gāzes spiediens un uzgaļu dati															
GĀZES VEIDS				G20						G30/G31					
				Sākotnējais		Minimālais		Maksimālais		Sākotnējais		Minimālais		Maksimālais	
GĀZES SPIEDIENS		(mbar)		20		17		25		30		25		35	
MODEĪI		Ø (mm)	kW	Ventilators	Uzgalis MAX		Uzgalis MIN		Signāllampīša	Ventilators	Uzgalis MAX		Uzgalis MIN		Signāllampīša
				mm	mm	iespiests.	mm	iespiests.	n°	mm	mm	iespiests.	mm	iespiests.	n°
Plīts virsma 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Plīts virsma 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Gatavošanas virsma	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Cepeškrāsns	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Mazākā karstuma jauda (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Kopējais gāzes patēriņš (ar mazāko karstuma jaudu (Hi) pie 15°C un 1013mbar)															
MODEĻI		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

CZ. CZECH REPUBLIC (category II2H3B/P)

TABULKA B - Tlak plynu a údaje trysek															
DRUH PLYNU				G20						G30/G31					
				Jmenovitý		Minimální		Maximální		Jmenovitý		Minimální		Maximální	
TLAK PLYNU			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
HOŽÁKY		Ø (mm)	kW	Větrák	Tryska MAX		Tryska MIN		Pilot	Větrák	Tryska MAX		Tryska MIN		Pilot
				mm	mm	Vytiš.	mm	Vytiš.	č.	mm	mm	Vytiš.	mm	Vytiš.	č.
Plynový celoplotnový sporák 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Plynový celoplotnový sporák 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Varná deska	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Trouba	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Tepelný výkon dolní (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Plyn G30)					
Celková spotřeba plynu (s dolním tepelným výkonem (Hi) při 15°C a 1013 mbar)															
MODELY		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

SK. SLOVAKIA (category II2H3B/P)

TABUĽKA B - Tlak plynu a údaje o dýzach																	
DRUH PLYNU				G20						G30/G31							
				Menovitý		Minimálny		Maximálny		Menovitý		Minimálny		Maximálny			
TLAK PLYNU		(mbar)		20		17		25		30		25		35			
HORÁKY		Ø (mm)	kW	Aerátor		Dýza MAX		Dýza MIN		Pilotná	Aerátor		Dýza MAX		Dýza MIN		Pilotná
				mm	mm	Značka	mm	Značka	č		mm	mm	Značka	mm	Značka	č	
Celá platňa 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14		
	Min	-	1,8														
Celá platňa 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14		
	Min	-	2,5														
Varná doska	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25		
	Min		1,4														
Rúra	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14		
	Min	-	-														
Spodný tepelný výkon (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Plyn G30)							
Celková spotreba plynu (so spodným tepelným výkonom(Hi) pri 15°C a 1013mbar)																	
MODELY		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h							
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h							
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h							
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h							
		+7STGH100H															
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h							
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h							

PL. POLAND (category II2E3B/P)

TABELA B - Ciśnienie gazu oraz dane dysz																	
TYP GAZU				G20						G30/G31							
				Nominalne		Minimalne		Maksymalne		Nominalne		Minimalne		Maksymalne			
CIŚNIENIE GAZU			(mbar)	20		17		25		36		30		50			
PALNIKI		Ø (mm)	kW	Aerator		Dysza MAX		Dysza MIN		Pilot	Aerator		Dysza MAX		Dysza MIN		Pilot
				mm	mm	Ozn.	mm	Ozn.	n°		mm	mm	Ozn.	mm	Ozn.	n°	
Płyta bezpośredniego smażenia 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27		8	0,90	90	0,70	70	14	
	Min	-	1,8														
Płyta bezpośredniego smażenia 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27		24	1,25	125	0,80	80	14	
	Min	-	2,5														
Płyta do gotowania	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41		-	1,10	110	0,55	55	25	
	Min		1,4														
Piekarnik	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27		35	1,20	120	-	-	14	
	Min	-	-														
Dolna wartość opałowa (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gaz G30)							
Łączny pobór gazu (o dolnej wartości opałowej (Hi) przy 15°C i 1013mbar)																	
MODELE		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h							
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h							
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h							
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h							
		+7STGH100H															
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h							
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h							

B. TÁBLÁZAT - Gáznyomás és fűvókaadatok																				
GÁZFAJTA				G20				G30/G31				G25,1								
GÁZNYOMÁS				Névleges	Minimum	Maximum		Névleges	Minimum	Maximum		Névleges	Minimum	Maximum						
				25	20	30		30	25	35		25	20	30						
TÍPUSOK	Ø (mm)	kW	(mbar)	Levegőztető	Fűvóka MAX	Fűvóka MIN	Gyújtóláng	Levegőztető	Fűvóka MAX	Fűvóka MIN	Gyújtóláng	Levegőztető	Fűvóka MAX	Fűvóka MIN	Gyújtóláng					
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Acéltetés 1/2M	Max	-	3,6	4	1,30	130	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14	2	1,45	1,05	105	37
	Min	-	1,8																	
Acéltetés 1M	Max	-	7	8	1,85	185	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14	6	2,10	1,20	120	27
	Min	-	2,5																	
Főzőlap	Max	60	5,5	-	1,75	175	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25	-	1,75/2,10	0,80	80	41
	Min		1,4																	
Sütőtér	Max	-	6	35	1,75	175	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14	36	2,00	-	-	27
	Min	-	-																	
Alsó hőteljesítmény (H)				34,02 MJ/m3				45,65 MJ/kg (G30 gáz)				29,30 MJ/m3								
Összesített gázfogyasztás (15°C és 1013 mbar melletti alsó hőértéknél (H))																				
TÍPUSOK	+7STGH10G0			1,38 m3/h				1,03 Kg/h				1,60 m3/h								
	+7STGH30G0			2,18 m3/h				1,62 Kg/h				2,54 m3/h								
	+7STGL3010			2,54 m3/h				1,89 Kg/h				2,95 m3/h								
	+7STGH1000			0,74 m3/h				0,55 Kg/h				0,86 Kg/h								
	+7STGH100H			1,54 m3/h				1,15 Kg/h				1,80 Kg/h								
	+7STGH3000			2,71 m3/h				2,02 Kg/h				3,15 Kg/h								

SI. SLOVENIA (category II2H3B/P)

TABELA B - tlak plina in podatki o šobah															
VRSTA PLINA				G20						G30/G31					
				Nazivna		Najmanjša		Največja		Nazivna		Najmanjša		Največja	
TLAK PLINA			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
MODELI		Ø (mm)	kW	Zračnik	Šoba MAX		Šoba MIN		Pilot	Zračnik	Šoba MAX		Šoba MIN		Pilot
				mm	mm	Žig	mm	Žig	št	mm	mm	Žig	mm	Žig	št
Celovita plošča 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Celovita plošča 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Počasno kuhanje	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Pečica	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Spodnja kalorična moč (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Skupna potrošnja plina (pri spodnji kalorčni moči (Hi) pri 15°C in 1013mbar)															
MODELI		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000 +7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

GR. GREECE (category II2H3+)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά μπεκ																	
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ				G20						G30/G31							
				Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη		Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη			
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45			
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ		Ø (mm)	kW	Στόμιο αέρα		Μπεκ ΜΕΓ		Μπεκ ΕΛΑΧ		Καυστήρας ανάφλεξης	Στόμιο αέρα		Μπεκ ΜΕΓ		Μπεκ ΕΛΑΧ		Καυστήρας ανάφλεξης
				mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ		mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ	
Ενιαία εστία 1/2M	μέγ	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14		
	ελάχ	-	1,8														
Ενιαία εστία 1M	μέγ	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14		
	ελάχ	-	2,5														
Μονάδα εστιών	μέγ	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25		
	ελάχ		1,4														
Φούρνος	μέγ	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14		
	ελάχ	-	-														
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Αέριο G30)							
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 13mbar)																	
ΜΟΝΤΕΛΑ		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h							
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h							
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h							
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h							
		+7STGH100H															
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h							
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h							

IS-MT. ISLAND - MALTA (category I3B/P)

TAFLA B - Gasþrýstingur og upplýsingar um gasstúta (spíssa)									
GASTEGUND				G30/G31					
				Nafngildi		Minnst		Mest	
GASPRÝSTINGUR			(mbar)	30		25		35	
BRENNARAR		Ø (mm)	kW	Loftblöndungur	Stútur mest		Stútur minnst		Vaktari
				mm	mm	Þrykkt	mm	Þrykkt	nr.
Heil hella 1/2M	Mest	-	3,6	10	0,95	95	0,70	70	14
	Minnst	-	1,8						
Heil hella 1M	Mest	-	7	24	1,35	135	0,80	80	14
	Minnst	-	2,5						
Helluborð	Mest	60	5,5	-	1,15	115	0,55	55	25
	Minnst		1,4						
Ofn	Mest	-	6	35	1,25	125	-	-	14
	Minnst	-	-						
Minnstnsta varmagildi (Hi)				45.65 MJ/Kg (G30 gas)					
Heildar gasnotkun (m.v. Minnstnsta varmagildi (Hi) við 15°C og 1013 mbar)									
TEGUND		+7STGH10G0		1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,55 Kg/h					
		+7STGH100H							
		+7STGH3000		1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,02 Kg/h					

LU. LUXEMBOURG (category I2E)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses									
TYPE DE GAZ				G20					
				Nominale		Minimum		Maximum	
PRESSION DU GAZ			(mbar)	20		17		25	
BRÛLEURS		Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz
				mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°
Plaque 1/2M	Maxi.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27
	Mini.	-	1,8						
Plaque 1M	Maxi.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27
	Mini.	-	2,5						
Table de cuisson	Maxi.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41
	Mini.		1,4						
Four	Maxi.	-	6	35	1,85	185	-	-	27
	Mini.	-	-						
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)				34.02 MJ/m3					
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)									
MODÈLES		+7STGH10G0		1,38 m3/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h					
		+7STGH100H							
		+7STGH3000		1,54 m3/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h					

CY. CYPRUS (category I3B/P)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ									
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ				G30/G31					
				Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ			(mbar)	30		25		35	
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ		Ø (mm)	kW	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΕΛΑΧ. μπεκ		Καυστήρας ανάφλεξης
				mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ
Ενιαία εστία 1/2M	Μέγ.	-	3,6	10	0,95	95	0,70	70	14
	Ελάχ.	-	1,8						
Ενιαία εστία 1M	Μέγ.	-	7	24	1,35	135	0,80	80	14
	Ελάχ.	-	2,5						
Μονάδα εστιών	Μέγ.	60	5,5	-	1,15	115	0,55	55	25
	Ελάχ.		1,4						
Φούρνος	Μέγ.	-	6	35	1,25	125	-	-	14
	Ελάχ.	-	-						
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)				45.65 MJ/Kg (Αέριο G30)					
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)									
ΜΟΝΤΕΛΑ		+7STGH10G0		1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,55 Kg/h					
		+7STGH100H							
		+7STGH3000		1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,02 Kg/h					

BG. BULGARIA (category II2H3B/P)

ТАБЛИЦА В - Налягане на газта и данни на дюзите															
ТИП НА ГАЗТА				G20						G20					
				Номинално		Минимално		Максимално		Номинално		Минимално		Максимално	
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗТА			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
МОДЕЛИ		Ø (mm)	kW	Аератор	Дюза MAX		Дюза MIN		Водач	Аератор	Дюза MAX		Дюза MIN		Водач
				mm	mm	Озн.	mm	Озн.	п°	mm	mm	Озн.	mm	Озн.	п°
Печка с котлони на газ 1/2М	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Печка с котлони на газ 1М	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Плоча за готвене	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Фурна	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Долна топлина на изгаряне (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Газ G 30)					
Общо потребление на газ (с долна топлина на изгаряне (Hi) при 15°С и 1013 mbar)															
МОДЕЛИ		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H													
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

RO. ROMANIA (category II2H3B/P)

TABELUL B - Presiune gaz și date duze															
TIP GAZ				G20						G30/G31					
				Nominală		Minimă		Maximă		Nominală		Minimă		Maximă	
PRESIUNE GAZ			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
MODELE		Ø (mm)	kW	Aerator	Duză MAX		Duză MIN		Pilot	Aerator	Duză MAX		Duză MIN		Pilot
				mm	mm	Marcat	mm	Marcat	nr.	mm	mm	Marcat	mm	Marcat	nr.
Ma înă de gătit cu plită 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min	-	1,8												
Ma înă de gătit cu plită 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min	-	2,5												
Plită	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min		1,4												
Cuptor	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min	-	-												
Putere calorifică inferioară (Hi)				34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gaz G30)					
Consum gaz total (cu putere calorifică inferioară (Hi) la 15°C și 1013mbar)															
MODELE		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

TR. TURKEY (category II2H3B/P)

TABLO B - Gaz basıncı ve ayar uçları verileri															
GAZ TİPİ				G20						G30/G31					
				Nominal		Minimum		Maksimum		Nominal		Minimum		Maksimum	
GAZ BASINCI			(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRÜLÖR		Ø (mm)	kW	Havalandırıcı	Ayar ucu MAKS.		Ayar ucu MİN.		Pilot	Havalandırıcı	Ayar ucu MAKS.		Ayar ucu MİN.		Pilot
				mm	mm	Bas.	mm	Bas.	sayısı	mm	mm	Bas.	mm	Bas.	sayısı
Tezgah-üstü ocak 1/2M	Maks.	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14
	Min.	-	1,8												
Tezgah-üstü ocak 1M	Maks.	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14
	Min.	-	2,5												
Böminede pipirim	Maks.	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25
	Min.		1,4												
Fırın	Maks.	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14
	Min.	-	-												
Alt ısıtma değeri (Hi)				34.02 Mj/m3						45.65 Mj/Kg (Gaz G30)					
Toplam gaz tüketimi (alt ısıtma değeri (Hi) 15°C ve 1013mbar durumunda)															
MODELLİ		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h					
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h					
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h					
		+7STGH1000		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h					
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h					
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h					

AU. AUSTRALIA (category II2H3+)

TABLE B - Gas pressure and nozzle data															
GAS TYPE				Natural gas						LPG					
				Nominal		Min.		Max.		Nominal		Min.		Max.	
TEST POINT PRESSURE			(KPa)	1,0						2,6					
BURNERS		Ø (mm)	MJ/h	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot
				mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.
Solid top 1M	Max.	-	25.2	21	2,25	225	1,20	120	27	24	1,40	140	0,80	80	14
	Min.	-	6.4												
Cooktop	Max	60	19.8	-	2,00	200	0,80	80	41	-	1,20	120	0,55	55	25
	Min		3.5												
Oven	Max	-	21.6	35	2,10	210	1,30	130	27	35	1,35	135	0,90	90	14
	Min	-	-												
Total gas consumption															
MODELS		E7STGH1000 Z7STGH1000		25.2 MJ/h											
		E7STGH10GA Z7STGH10GA		46.8 MJ/h											
		E7STGL301A Z7STGL301A		86.4 MJ/h											

DK. DENMARK (category I 1e)

TABEL B - Gastryk og tekniske specifikationer for dyser									
GASTYPE				G150					
				Nominelt		Minimum		Maksimum	
GASTRYK			(mbar)	8		6		15	
BRÆNDERE		Ø (mm)	kW	Lufttilblander	Dyse MAKS.		Dyse Min.		Tændflamme
				mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal
Coup de feu 1/2M	Maks.	-	3,6	4	2,80	280	Reg.	Reg.	96
	Min.	-	1,8						
Coup de feu 1M	Maks.	-	7	6	4,20	420	Reg.	Reg.	75
	Min.	-	2,5						
Kogesektion	Maks.	60	5,5	-	3,50	350	Reg.	Reg.	75
	Min.		1,4						
Ovn	Maks.	-	6	36	3,80	380	Reg.	Reg.	75
	Min.	-	-						
Min.dste varmeeffekt (Hi)				34.02 Mj/m3					
Samlet gasforbrug (med Mindste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013 mbar)									
MODELLER		+7STGH1000		1,30 m3/h					
		+7STGH10G0		2,41 m3/h					
		+7STGH30G0		3,82 m3/h					
		+7STGL3010		4,45 m3/h					
		+7STGH3000		2,71 m3/h					
		+7STGL5000		4,75 m3/h					

SE. SWEDEN (category I 1e)

TABELL B - Gastryck och dysdata									
TYP AV GAS				G30/G31					
				Nominell		Min.		Max.	
GASTRYCK			(mbar)	8		6		15	
BRÄNNARE		Ø (mm)	kW	Luftare	Dysa MAX		Dysa MIN		Pilotbrännare
				mm	mm	Instansad	mm	Instansad	Antal
Hel häll 1/2M	Max	-	3,6	4	2,80	280	Reg.	Reg.	96
	Min	-	1,8						
Hel häll 1M	Max	-	7	6	4,20	420	Reg.	Reg.	75
	Min	-	2,5						
Spishäll	Max	60	5,5	-	3,50	350	Reg.	Reg.	75
	Min		1,4						
Ugn	Max	-	6	36	3,80	380	Reg.	Reg.	75
	Min	-	-						
Värmeeffekt som understiger (Hi)				45.65 Mj/Kg (Gas G30)					
Total gasförbrukning (beräknad med en värmeeffekt som understiger (Hi) 15°C och 1013mbar)									
MODELLER		+7STGH1000		1,30 m3/h					
		+7STGH10G0		2,41 m3/h					
		+7STGH30G0		3,82 m3/h					
		+7STGL3010		4,45 m3/h					
		+7STGH3000		2,71 m3/h					
		+7STGL5000		4,75 m3/h					

HR. HRVATSKA (category II2H3B/P)

TABELA B - Tlak plina i podaci o brizgalicama																	
VRSTA PLINA				G20						G30/G31							
				Nazivni		Minimalni		Maksimalni		Nazivni		Minimalni		Maksimalni			
TLAK PLINA			(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45			
PLAMENICI		Ø (mm)	kW	Aereator		Brizgalica MAX		Brizgalica MIN		Pilot	Aereator		Brizgalica MAX		Brizgalica MIN		Pilot
				mm	mm	Oznaka	mm	Oznaka	br.		mm	mm	Oznaka	mm	Oznaka	br.	
čvrste vrh 1/2M	Max	-	3,6	4	1,40	140	1,05	105	27	10	0,95	95	0,70	70	14		
	Min	-	1,8														
čvrste vrh 1M	Max	-	7	8	1,95	195	1,20	120	27	24	1,35	135	0,80	80	14		
	Min	-	2,5														
Ploča za kuhanje	Max	60	5,5	-	1,85	185	0,80	80	41	-	1,15	115	0,55	55	25		
	Min		1,4														
Pećnica	Max	-	6	35	1,85	185	-	-	27	35	1,25	125	-	-	14		
	Min	-	-														
Donja ogrjevna vrijednost (Hi)				34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)							
Ukupna potrošnja plina (s donjom ogrjevnom vrijednosti (Hi) na 15°C i 1013mbara)																	
MODELI		+7STGH10G0		1,38 m3/h						1,03 Kg/h							
		+7STGH30G0		2,18 m3/h						1,62 Kg/h							
		+7STGL3010		2,54 m3/h						1,89 Kg/h							
		+7STGH1000 +7STGH100H		0,74 m3/h						0,55 Kg/h							
		+7STGH3000		1,54 m3/h						1,15 Kg/h							
		+7STGH5000		2,71 m3/h						2,02 Kg/h							