

IT - PENTOLE GAS

APPENDICE: Tabella B - Pressione gas/dati tecnici ugelli

GB-IE - GAS POTS

APPENDIX: Table B - Gas pressure/nozzle technical data

DE - KOCHKESSEL

ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen

FR - BE - CASSEROLES À GAZ

APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses

BE - PANNEN GAS

BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers

ES - MARMITAS DE GAS

APÉNDICE: Tabla B - Presión del gas/datos técnicos de las boquillas

NL - PANNEN GAS

BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers

PT - CALDEIRÕES A GÁS

APÊNDICE: Tabela B - Pressão do gás/dados técnicos dos bicos

DK - KOGEGRYDER TIL GAS

APPENDIKS: Tabel B - Gastryk/tekniske specifikationer for dyser

SE - GASDRIVEN KÖKGRYTA

BILAGA: Tabell B - Gastryck/Tekniska data för dysor

NO - GASSGRYTER

TILLEGG: Tabell B - Gasstrykk/tekniske data dyser

AT - CH - KOCHKESSEL

ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen

FI - KEITTOPADAT KAASU

LIITE: Taulukko B - Kaasun paine/suuttimien tekniset tiedot

EE - GAASIKATLAD

LISA: TABEL B – Tehnilised andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta

LT - DUJINIAI PUODAI

PRIEDAS: lentelė B - dujų slėgio / purkštukų techniniai duomenys

LV - VĀRĪĢANAS KATLI

PIELIKUMS: Tabula B - Gāzes spiediens/tehniskie uzgažu dati

CZ - PLYNOVÉ KOTLE

PŘÍLOHA: Tabulka B - Tlak plynu/technické údaje trysek

SK - HRNCE NA PLYN

PŘÍLOHA: Tabulka B - Tlak plynu/technické údaje o dýzách

PL - GAZOWE KOTŁY WARZELNE

ZAŁĄCZNIK: Tabela B - Ciśnienie gazu / dane techniczne dysz

HU - GÁZÜZEMŰ KUKTÁK

MELLÉKLET: B. táblázat - Gáznyomás/fűvóka műszaki adatai

SL - PLINSKI KUHALNIK

DODATEK: Tabela B - tlak plina / tehnični podatki o šobah

GR - ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ

IS - MT - GASPOTTAR

VIÐBÆTIR: Tafla B - Gas þrýstingur/tækniilegar upplýsingar um gasstúta (spíssa)

LU - CASSEROLES À GAZ

APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses

CY - ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ

BG - ТЕНДЖЕРИ НА ГАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица В - Налягане на газта/технически данни на дюзитө

RO - OALE GAZ


ANEXĂ: Tabelul B - Presiune gaz/date tehnice duze

TR - GAZLI GÜVEÇ

EK: Tablo B - Gaz basıncı / ayar uçları teknik verileri

HR - PLINA LONAC

DODATAK: Tabela B - Tlak plina i podaci o brizgalicama

**CE**DOC. NO.
EDITION 2**59589AJ01**
06 2014

IT. ITALIA (categoria II2H3+)

TABELLA B - Pressione gas e dati ugelli														
TIPO GAS			G20						G30/G31					
			Nominale		Minima		Massima		Nominale		Minima		Massima	
PRESSIONE GAS		(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BRUCIATORI	Ø (mm)	kW	Aereatore	Ugello MAX		Ugello MIN		Pilota	Aereatore	Ugello MAX		Ugello MIN		Pilota
			mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	n°	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	n°
Diretta 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Indiretta 60L	-	-												
Potere calorifico inferiore (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore(Hi) a 15°C e 1013mbar)														
MODELLI	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

GB-IE. GREAT BRITAIN - IRELAND (category II2H3+)

TABLE B - Gas pressure and nozzle data														
GAS TYPE			G20						G30/G31					
			Nominal		Min.		Max.		Nominal		Min.		Max.	
GAS PRESSURE		(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
BURNERS	Ø (mm)	kW	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot	Aerator	MAX nozzle		MIN nozzle		Pilot
			mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.	mm	mm	Stamp.	mm	Stamp.	no.
Direct 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Indirect 60L	-	-												
Lower heating power (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Total gas consumption (with lower heating power (Hi) at 15°C and 1013mbar)														
MODELS	+7BSGHDNF0		1.48 m3/h						1.10 kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen																						
GASART				G20					G30/G31					G25								
GASDRUCK				(mbar)	20	18	25	Höchstdruck	Nenndruck	Mindestdruck	Höchstdruck	Nenndruck	Mindestdruck	Höchstdruck	Nenndruck	Mindestdruck	Höchstdruck					
BRENNER		Ø (mm)	kW	Luftring mm	Düse MAX mm	Düse MIN mm	Zündflamme Anz.	Luftring mm	Düse MAX mm	Düse MIN mm	Zündflamme Anz.	Luftring mm	Düse MAX mm	Düse MIN mm	Luftring mm	Düse MAX mm	Düse MIN mm	Zündflamme Anz.				
Direkt beheizt, 60 Indirekt beheizt, 60 L	-	-	-	33	2,85	-	41	30	1,65	-	30	34	3,10	-	34	3,10	-	41				
	-	-	-																			
Unterer Heizwert (Hi)				34,02 MJ/m³					45,65 MJ/Kg (Gas G30)					29,25 MJ/m³								
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013 mbar)																						
MODELLE		1,48 m³/h					1,10 Kg/h					1,72 m³/h										
		+7BSGHDNF0																				
		+7BSGHINF0																				
		+7BSGHINFR																				

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses																			
TYPE DE GAZ			G20					G30/G31					G25						
			Nominale	Minimum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum	Nominale	Minimum	Maximum					
PRESSION DU GAZ			(mbar)	20/25	17/20	25/30	28-30/37	20/25	35/45	20/25	17/20	25/30							
BRÛLEURS	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX	Buse MIN	Veilleuse gaz	Aérateur	Buse MAX	Buse MIN	Veilleuse gaz	Aérateur	Buse MAX	Buse MIN	Veilleuse gaz					
			mm	mm	mm	n°	mm	mm	mm	n°	mm	mm	mm	n°					
Directe 60L	-	-	33	2,85	285	-	28	1,85	185	-	34	2,95	295	-	41				
Indirecte 60L	-	-																	
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)			34,02 MJ/m3					45,65 MJ/Kg (Gaz G30)					29,25 MJ/m3						
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)																			
MODÈLES	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h					1,10 Kg/h					1,72 m3/h						
	+7BSGHHNF0																		
	+7BSGHINFR																		

BE. BELGIUM (category II2E+3+)

SOORT GAS			G20				G30/G31				G25				
			Nominaal	Minimaal	Maximaal	Nominaal	Minimaal	Maximaal	Nominaal	Minimaal	Maximaal	Nominaal	Minimaal	Maximaal	
GASDRUK			20/25	17/20	25/30	28-30/37	20/25	35/45	20/25	17/20	25/30	20/25	17/20	25/30	
BRANDERS	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX	Sproeier MIN	Waakvlam- brander	Beluchter	Sproeier MAX	Sproeier MIN	Waakvlam- brander	Beluchter	Sproeier MAX	Sproeier MIN	Waakvlam- brander	
			mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	mm	Opdruk	mm	Opdruk	mm	Opdruk	mm	Opdruk
Direct 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30	
Indirect 60L	-	-													
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			34,02 MJ/m3						45,65 MJ/Kg (Gas G30)			29,25 MJ/m3			
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)															
MODELLEN	+7BSGHDNF0					1,48 m3/h					1,10 Kg/h				
	+7BSGHINF0										1,72 m3/h				
	+7BSGHINFR														

ES. SPAIN (categoría II2H3+)

TABLA B - Presión del gas y datos de las boquillas

TIPO DE GAS			G20						G30/G31					
			Nominal		Mínima		Máxima		Nominal		Mínima		Máxima	
PRESIÓN DEL GAS		(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
QUEMADORES	Ø (mm)	kW	Aireador	Boquilla MÁX		Boquilla MÍN		Piloto	Aireador	Boquilla MÁX		Boquilla MÍN		Piloto
			mm	mm	Grabado	mm	Grabado	n°	mm	mm	Grabado	mm	Grabado	n°
Cal. dir. 60 l	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Cal. indir. 60 l	-	-												
Poder calorífico inferior (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Consumo total de gas (calculado con poder calorífico inferior (Hi) a 15°C y 1013mbar)														
MODELOS	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

NL. THE NETHERLANDS (category II2L3B/P)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

SOORT GAS			G25						G30/G31					
			Nominaal		Minimaal		Maximaal		Nominaal		Minimaal		Maximaal	
GASDRUK		(mbar)	25		20		30		30		25		35	
BRANDERS	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlam- brander	Beluchter	Sproeier MAX		Sproeier MIN		Waakvlam- brander
			mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°	mm	mm	Opdruk	mm	Opdruk	n°
Direct 60L	-	-	34	2,95	295	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Indirect 60L	-	-												
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			29,25 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Gas G30)					
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)														
MODELLEN	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

PT. PORTUGAL (category II2H3+)

TABELA B - Pressão do gás e dados dos bicos														
TIPO DE GÁS			G20						G30/G31					
			Nominal		Mínima		Máxima		Nominal		Mínima		Máxima	
PRESSÃO DO GÁS		(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
QUEIMADORES	Ø (mm)	kW	Ventilador	Bico MÁX		Bico MÍN		Piloto	Ventilador	Bico MÁX		Bico MÍN		Piloto
			mm	mm	Grav.	mm	Grav.	nº	mm	mm	Grav.	mm	Grav.	nº
Directa 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Indirecta 60L	-	-												
Poder calorífico inferior (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gás G30)					
Consumo de gás total (com poder calorífico inferior (Hi) a 15°C e 1013 mbar)														
MODELOS	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

DK. DENMARK (category II2H3B/P)

TABEL B - Gastryk og tekniske specifikationer for dyser														
GASTYPE			G20						G30/G31					
			Nominel		Minimum		Maksimum		Nominel		Minimum		Maksimum	
GASTRYK		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRÆNDERE	Ø (mm)	kW	Lufttil- blander	Dyse MAKS.		Dyse MIN.		Tænd- flamme	Lufttil- blander	Dyse MAKS.		Dyse MIN.		Tænd- flamme
			mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal	mm	mm	Trykt	mm	Trykt	Antal
Direkte 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Indirekte 60L	-	-												
Mindste varmeeffekt (Hi)			34.02 Mj/m3						45.65 Mj/kg (Gas G30)					
Samlet gasforbrug (med mindste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013 mbar)														
MODELLER	+7BSGHDNF0		1,48 m3/t						1,10 kg/t					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

SE. SWEDEN (category II2H3B/P)

TABELL B - Gastryck och dysdata														
Typ av GAS			G20						G30/G31					
			Nominell		Min.		Max.		Nominell		Min.		Max.	
GASTRYCK		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRÄNNARE	Ø (mm)	kW	Luftare	Dysa MAX		Dysa MIN		Pilot-brännare	Luftare	Dysa MAX		Dysa MIN		Pilot-brännare
			mm	mm	Märkning	mm	Märkning	Antal	mm	mm	Märkning	mm	Märkning	Antal
Direkt uppvärmning, 60 l Indirekt uppvärmning, 60 l	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Lägsta värmeeffekt (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Total gasförbrukning (Beräknad med lägsta värmeeffekt (Hi) 15°C och 1013 mbar)														
MODELLER	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

NO. NORWAY (category II2H3B/P)

TABELL B - Gasstrykk og dysedata															
GASSTYPE			G20						G30/G31						
			Nominell		Minimum		Maksimum		Nominell		Minimum		Maksimum		
GASSTRYKK		(mbar)	20		17		25		30		25		35		
BRENNERE	Ø (mm)	kW	Ventilator	Dyse MAX		Dyse MIN		Tenner	Ventilator	Dyse MAX		Dyse MIN		Tenner	
			mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nr	mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nr	
Direkte 60L Indirekte 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30	
	-	-													
Minste varmeeffekt (Hi)			34.02 Mj/m3						45.65 Mj/Kg (Gas G30)						
Totalt gassforbruk (med minste varmeeffekt (Hi) på 15°C og 1013mbar)															
MODELLER	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h						
	+7BSGHINF0														
	+7BSGHINFR														

AT-CH. AUSTRIA - SWITZERLAND (category II2H3B/P)

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen														
GASART			G20						G30/G31					
			Nenndruck		Mindestdruck		Höchstdruck		Nenndruck		Mindestdruck		Höchstdruck	
GASDRUCK		(mbar)	20		18		25		50		42,5		57,5	
BRENNER	Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX		Düse MIN		Zündflamme	Luftring	Düse MAX		Düse MIN		Zündflamme
			mm	mm	Stempel	mm	Stempel	Anz.	mm	mm	Stempel	mm	Stempel	Anz.
Direkt beheizt, 60	-	-	33	2,85	285	-	-	41	30	1,65	165	-	-	30
Lindirekt beheizt, 60 L	-	-												
Unterer Heizwert (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)														
MODELLE	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

FI. FINLAND (category II2H3B/P)

TAULUKKO B - Kaasun paine ja suuttimien tiedot														
KAASUTYYPPI			G20						G30/G31					
			Nimellinen		Minimi		Maksimi		Nimellinen		Minimi		Maksimi	
KAASUN PAINE		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
POLTTIMET	Ø (mm)	kW	Tuuletin	Suutin MAX		Suutin MIN		Sytytysliekki	Tuuletin	Suutin MAX		Suutin MIN		Sytytysliekki
			mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nro	mm	mm	Merk.	mm	Merk.	nro
Suora 60L Epäsuora 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Alin lämmönkehityskyky (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Kaasu G30)					
Kaasun kokonaiskulutus (alin lämmönkehityskyky (Hi) lämpötilassa 15°C ja 1013 mbar)														
MALLIT	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

EE. ESTONIA (category II2H3B/P)

TABEL B - Andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta														
GAASI TÜÜP			G20						G30/G31					
			Nominaal		Min.		Maks.		Nominaal		Min.		Maks.	
GAASI RÕHK		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
PÕLETID	Ø (mm)	kW	Tuulutaja	MAKS. Düüs		MIN. Düüs		Süüteleek	Tuulutaja	MAKS. Düüs		MIN. Düüs		Süüteleek
			mm	mm	Tempel	mm	Tempel	nr.	mm	mm	Tempel	mm	Tempel	nr.
Otsene 60L Kaudne 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Alumine kütteväärtus (Hi)			34.02 MJ/m3						45,65 MJ/kg (G30 gaas)					
Gaasitarbimine kokku (alumise kütteväärtuse (Hi) 15°C ja 1013 mbaari juures)														
MUDELID	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

LT. LITHUANIA (category II2H3B/P)

Lentelė B - duomenys apie dujų slėgį ir purkštukus																		
DUJŲ TIPAS			G20						G30/G31									
			Nominalus		Min.		Maks.		Nominalus		Min.		Maks.					
DUJŲ SLĖGIS		(mili- barai)	20		17		25		30		25		35					
DEGIKLIAI	Ø (mm)	kW	Aerato- rius		MAKS. Purkštukas		MIN. Purkštukas		Pagalbinis vožtuvas		Aerato- rius		MAKS. Purkštukas		MIN. Purkštukas		Pagalbinis vožtuvas	
			mm	mm	spaudas	mm	spaudas	nr.	mm	mm	spaudas	mm	spaudas	nr.				
Tiesioginis 60 I Netiesioginis 60 I	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30				
	-	-																
Mažesnė kaitinimo galia (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)									
Bendras dujų sunaudojimas (su mažesne kaitinimo galia (Hi) esant 15° C ir 1013 milibaru)																		
MODELIAI	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h									
	+7BSGHINF0																	
	+7BSGHINFR																	

LV. LATVIA (category II2H3B/P)

TABULA B - Gāzes spiediens un uzgaļu dati														
GĀZES VEIDS			G20						G30/G31					
			Sākotnējais		Minimālais		Maksimālais		Sākotnējais		Minimālais		Maksimālais	
GĀZES SPIEDIENS		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
DEĢĻI	Ø (mm)	kW	Ventila- tors	Uzgalis MAX		Uzgalis MIN		Signāl- lampiņa	Ventila- tors	Uzgalis MAX		Uzgalis MIN		Signāl- lampiņa
			mm	mm	lespiests.	mm	lespiests.	n°	mm	mm	lespiests.	mm	lespiests.	n°
Tieša 60L Netieša 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Mazākā karstuma jauda (Hi)			34.02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Gāze G30)					
Kopējais gāzes patēriņš (ar mazāko karstuma jaudu (Hi) pie 15°C un 1013mbar)														
MODEĻI	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

CZ. CZECH REPUBLIC (category II2H3B/P)

TABULKA B - Tlak plynu a údaje trysek														
DRUH PLYNU			G20						G30/G31					
			Jmenovitý		Minimální		Maximální		Jmenovitý		Minimální		Maximální	
TLAK PLYNU		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
HOŘÁKY	Ø (mm)	kW	Vitrák	Tryska MAX		Tryska MIN		Pilot	Vitrák	Tryska MAX		Tryska MIN		Pilot
			mm	mm	Vytiš:	mm	Vytiš:	è.	mm	mm	Vytiš:	mm	Vytiš:	è.
Přímý plamen 60 l Nepřímý plamen 60 l	- -	- -	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Tepelný výkon dolní (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Plyn G30)					
Celková spotřeba plynu (s dolním tepelným výkonem (Hi) při 15°C a 1013 mbar)														
MODELY	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

SK. SLOVAKIA (category II2H3B/P)

TABUĽKA B - Tlak plynu a údaje o dýzach														
DRUH PLYNU			G20						G30/G31					
			Menovitý		Minimálny		Maximálny		Menovitý		Minimálny		Maximálny	
TLAK PLYNU		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
HORÁKY	Ø (mm)	kW	Aerátor	Dýza MAX		Dýza MIN		Pilotná	Aerátor	Dýza MAX		Dýza MIN		Pilotná
			mm	mm	Značka	mm	Značka	č	mm	mm	Značka	mm	Značka	č
S priamym ohrevom 60l S vrstveným dnom 60l	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Spodný tepelný výkon (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Plyn G30)					
Celková spotreba plynu (so spodným tepelným výkonom(Hi) pri 15°C a 1013 mbar)														
MODELY	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

PL. POLAND (category II2E3B/P)

TABELA B - Ciężnienie gazu oraz dane dysz														
TYP GAZU			G20						G30/G31					
			Nominalne		Minimalne		Maksymalne		Nominalne		Minimalne		Maksymalne	
CIĘNIENIE GAZU		(mbar)	20		17		25		36		30		50	
PALNIKI	Ø (mm)	kW	Aerator	Dysza MAX		Dysza MIN		Pilot	Aerator	Dysza MAX		Dysza MIN		Pilot
			mm	mm	Ozn.	mm	Ozn.	nr	mm	mm	Ozn.	mm	Ozn.	nr
Z grzaniem bezpośrednim 60 l Z grzaniem pośrednim 60 l	-	-	33	2,85	285	-	-	41	30	1,75	175	-	-	30
	-	-												
Dolna wartość opałowa (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gaz G30)					
Łączny pobór gazu (o dolnej wartości opałowej (Hi) przy 15°C i 1013 mbar)														
MODELE	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

B. TÁBLÁZAT - Gáznyomás és fűvókaadatok																	
GÁZFAJTA		G20				G30/G31				G25,1							
		Névleges	Minimum	Maximum		Névleges	Minimum	Maximum		Névleges	Minimum	Maximum					
GÁZNYOMÁS		(mbar)	25	20	30	30	25	35		25	20	30					
ÉGŐK	Ø (mm)	kW	Levegőztető		Fűvóka MAX		Fűvóka MIN		Gyújtóláng		Levegőztető		Fűvóka MAX		Fűvóka MIN		Gyújtóláng
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
	Közvetlen 60 liter	-	-	33	2,7	270	-	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30	-
Közvetett 60 liter	-	-															
Alsó hőteljesítmény (Hi)			34,02 MJ/m ³				45,65 MJ/Kg (G30 gáz)				29,30 MJ/m ³						
Összesített gázfogyasztás (15°C és 1013 mbar melletti alsó hőértéknél (Hi))																	
TÍPUSOK	+7BSGHDNF0		1,48 m ³ /h				1,10 Kg/h				1,72 m ³ /h						
	+7BSGHHNF0																
	+7BSGHINFR																

SI. SLOVENIA (category II2H3B/P)

TABELA B - tlak plina in podatki o šobah														
VRSTA PLINA			G20						G30/G31					
			Nazivna		Najmanjša		Največja		Nazivna		Najmanjša		Največja	
TLAK PLINA		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
GORILNIKI	Ø (mm)	kW	Zraènik	Šoba MAKS		Šoba MIN		Pilot	Zraènik	Šoba MAKS		Šoba MIN		Pilot
			mm	mm	Žig	mm	Žig	št	mm	mm	Žig	mm	Žig	št
Neposredna 60L Posrdna 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Spodnja kalorièna moè (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (plin G30)					
Skupna potrošnja plina (pri spodnji kalorièni moèi (Hi) pri 15°C in 1013mbar)														
MODELI	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

GR. GREECE (category II2H3+)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ														
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ			G20						G30/G31					
			Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη		Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	Ø (mm)	kW	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΕΛΑΧ. Μπεκ		Καυστήρας ανάφλεξης	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΕΛΑΧ. Μπεκ		Καυστήρας ανάφλεξης
			mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ	mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ
Άμεσης θέρμανσης 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Έμμεσης θέρμανσης 60L	-	-												
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Αέριο G30)					
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)														
ΜΟΝΤΕΛΑ	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

IS-MT. ISLAND - MALTA (category I3B/P)

TAFLA B - Gasþrýstingur og upplýsingar um gasstúta (spíssa)									
GASTEGUND			G30/G31						
			Nafngildi		Minnst		Mest		
GASÞRÝSTINGUR		(mbar)	30		25		35		
BRENNARAR	Ø (mm)	kW	Loftblöndungur		Stútur mest		Stútur minnst		Vaktari
			mm		mm	Þrykkt	mm	Þrykkt	nr.
Beinn 60L Óbeinn 60L	-	-	28	1,85	185	-	-		30
	-	-							
Minnsta varmagildi (Hi)			45.65 MJ/kg (G30 gas)						
Heildar gasnotkun (reiknað við minnsta varmagildi (Hi) við 15°C og 1013 mbar)									
TEGUND	+7BSGHDNF0		1,10 Kg/h						
	+7BSGHINF0								
	+7BSGHINFR								

LU. LUXEMBOURG (category I2E)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses									
TYPE DE GAZ			G20						
			Nominale		Minimum		Maximum		
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25		17/20		25/30		
BRÛLEURS	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz	
			mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	n°	
Directe 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	
Indirecte 60L	-	-							
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)			34,02 MJ/m3						
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)									
MODÈLES	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						
	+7BSGHINF0								
	+7BSGHINFR								

CY. CYPRUS (category I3B/P)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ								
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ			G30/G31					
			Ονομαστική		Ελάχιστη		Μέγιστη	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		(mbar)	28-30/37		20/25		35/45	
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	Ø (mm)	kW	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΕΛΑΧ. Μπεκ		Καυστήρας ανάφλεξης
			mm	mm	Ένδειξη.	mm	Ένδειξη.	αριθ
Άμεσης θέρμανσης 60L	-	-	28	1,85	185	-	-	30
Έμμεσης θέρμανσης 60L	-	-						
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)			45.65 MJ/Kg (Αέριο G30)					
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)								
ΜΟΝΤΕΛΑ	+7BSGHDNF0		1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0							
	+7BSGHINFR							

BG. BULGARIA (category II2H3B/P)

ТАБЛИЦА В - Налягане на газта и данни на дюзите															
ТИП НА ГАЗТА			G20						G20						
			Номинално		Минимално		Максимално		Номинално		Минимално		Максимално		
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗТА		(mbar)	20		17		25		30		25		35		
ГОРЕЛКИ	Ø (mm)	kW	Аератор	Дюза MAX		Дюза MIN		Водач	Аератор	Дюза MAX		Дюза MIN		Водач	
			mm	mm	Озн.	mm	Озн.	η°	mm	mm	Озн.	mm	Озн.	η°	
Директна 60 ъ Индиректна 60 ъ	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30	
	-	-													
Долна топлина на изгаряне (Hi)			34.02 Mj/m3						45,65 Mj/Kg (Ãaç G30)						
Общо потребление на газ (с долна топлина на изгаряне (Hi) при 15°C и 1013 mbar)															
МОДЕЛИ	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h						
	+7BSGHINF0														
	+7BSGHINFR														

RO. ROMANIA (category II2H3B/P)

TABELUL B - Presiune gaz și date duze																
TIP GAZ			G20						G30/G31							
			Nominală		Minimă		Maximă		Nominală		Minimă		Maximă			
PRESIUNE GAZ		(mbar)	20		17		25		30		25		35			
ARZĂTOARE	Ø (mm)	kW	Aerator		Duză MAX		Duză MIN		Pilot	Aerator		Duză MAX		Duză MIN		Pilot
			mm	mm	Marcat	mm	Marcat	nr.	mm	mm	Marcat	mm	Marcat	nr.		
Oală cu fund normal 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30		
Oală cu fund dublu 60L	-	-														
Putere calorifică inferioară (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)							
Consum gaz total (cu putere calorifică inferioară (Hi) la 15°C și 1013mbar)																
MODELE	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h							
	+7BSGHINF0															
	+7BSGHINFR															

TR. TURKEY (category II2H3B/P)

TABLO B - Gaz basıncı ve ayar uçları verileri														
GAZ TİPİ			G20						G30/G31					
			Nominal		Minimum		Maksimum		Nominal		Minimum		Maksimum	
GAZ BASINCI		(mbar)	20		17		25		30		25		35	
BRÜLÖR	Ø (mm)	kW	Havalandırıcı	Ayar ucu MAKS.		Ayar ucu MİN.		Pilot	Havalandırıcı	Ayar ucu MAKS.		Ayar ucu MİN.		Pilot
			mm	mm	Bas.	mm	Bas.	sayısı	mm	mm	Bas.	mm	Bas.	sayısı
Direk 60L Dolaylı 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
	-	-												
Alt ısıtma değeri (Hi)			34.02 Mj/m3						45.65 Mj/Kg (Gaz G30)					
Toplam gaz tüketimi (alt ısıtma değeri (Hi) 15°C ve 1013mbar durumunda)														
MODELLER	+7BSGHDNF0		1,48 m3/h						1,10 Kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													

HR. HRVATSKA (category II2H3B/P)

TABELA B - Tlak plina i podaci o brizgalicama														
VRSTA PLINA			G20						G30/G31					
			Nazivni		Minimalni		Maksimalni		Nazivni		Minimalni		Maksimalni	
TLAK PLINA		(mbar)	20		17		25		28-30/37		20/25		35/45	
PLAMENICI	Ø (mm)	kW	Aereator	Brizgalica MAX		Brizgalica MIN		Pilot	Aereator	Brizgalica MAX		Brizgalica MIN		Pilot
			mm	mm	Oznaka	mm	Oznaka	br.	mm	mm	Oznaka	mm	Oznaka	br.
LONAC 60L	-	-	33	2,85	285	-	-	41	28	1,85	185	-	-	30
Donja ogrjevna vrijednost (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gas G30)					
Ukupna potrošnja plina (s donjom ogrjevnom vrijednosti (Hi) na 15°C i 1013mbara)														
MODELI	+7BSGHDNF0		1.48 m3/h						1.10 kg/h					
	+7BSGHINF0													
	+7BSGHINFR													